



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 16751/09.09.2021



| | |
|-----------|---|
| ΠΡΑΞΗ | «Δράσεις αναβάθμισης και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών φροντίδας ηλικιωμένων από τα Κ.Η.Φ.Η. του Δήμου Βοΐου» |
| ΥΠΟΕΡΓΟ 1 | «Προμήθεια εξοπλισμού εστίασης για το ΚΗΦΗ Σιάτιστας» |

ΤΕΥΧΟΣ: Τεχνική Περιγραφή

ΣΙΑΤΙΣΤΑ, Σεπτέμβριος 2021

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού εστίασης στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) Σιάτιστας του Δήμου Βοΐου.

Ο εξοπλισμός θα εγκατασταθεί σε αίθουσα του πρώτου επιπέδου του κτιρίου του ΚΑΠΗ Σιάτιστας στο οποίο στεγάζεται το ΚΗΦΗ Σιάτιστας.

Το ΚΑΠΗ Σιάτιστας ανεγέρθηκε με την 78/2004 Οικοδομική Άδεια.

Η προμήθεια θα καλύψει τις ανάγκες λειτουργίας εκτός του ΚΗΦΗ Σιάτιστας και των ΚΗΦΗ Τσοτυλίου και ΚΗΦΗ Πενταλόφου στο Δήμο Βοΐου.

Οι ανάγκες για την φροντίδα των ηλικιωμένων στον Δήμο Βοΐου δυστυχώς είναι αυξανόμενες λόγω της έντονης κρίσης που μασιάζει τους βασικούς παραγωγικούς κλάδους της οικονομίας του (αγροτική, κτηνοτροφική και γουνοποιία). Η κρίση αυτή εξαναγκάζει τον ενεργό πληθυσμό της περιοχής στην αστυφιλία με άμεση επίπτωση πολλοί ηλικιωμένοι να παραμένουν μόνοι τους. Η οικονομική κατάσταση των συγγενών των ηλικιωμένων είναι τέτοια που δεν επιτρέπει την κάλυψη των δαπανών για την φροντίδα τους.

Στο ΚΗΦΗ Σιάτιστας είναι εγγεγραμμένα 40 άτομα, στο ΚΗΦΗ Τσοτυλίου 30 και στο ΚΗΦΗ Πενταλόφου 20.

Με βάση όμως την διαμορφωμένη κατάσταση και τις προοπτικές ο εξοπλισμός δεν θα πρέπει να καλύπτει τις ανάγκες μόνο των 90 ατόμων που είναι εγγεγραμμένα τώρα στα τρία ΚΗΦΗ αλλά και πολύ περισσότερων ακόμα.

Συγκεκριμένα πρόκειται να γίνει προμήθεια και τοποθέτηση του παρακάτω εξοπλισμού εστίασης:

Μία (01) κουζίνα ηλεκτρική 126×90×85cm, με 6 εστίες και φούρνο εσωτερικών διαστάσεων 54×70×30cm.

Μία (01) φριτέζα ηλεκτρική διπλή χωρητικότητας 13+13lt, διαστάσεις 74×64×44 cm.

Ένας (01) φούρνος ηλεκτρικός κυκλοθυμικός ατμού με διαστάσεις 110,20×93,20×181,20cm, για 20×2/1GN ή 40×1/1GN.

Σαράντα (40) ταψιά GN 1/1X6,50, διαστάσεις 53,00×32,50×6,50cm.

Είκοσι (20) ταψιά GN 2/1X6,50, διαστάσεις 65,00×53,00×6,50cm.

Ένα (01) ερμάριο 100×90×85cm, με 2 πόρτες συρόμενες με 1 ράφι στη μέση.

Ένα (01) ερμάριο 80×90×85cm, με 2 πόρτες ανοιγόμενες με 1 ράφι στη μέση.

Ένα (01) ερμάριο βάση φριτέζας 74×90×60cm, με 2 πόρτες ανοιγόμενες χωρίς ράφι στη μέση.

Μία (01) φούσκα τοίχου 370×90×60cm, με υποδοχές για φίλτρα (χωρίς μοτέρ απορρόφησης).

Ένα (01) ερμάριο 100×70×85cm, με 2 πόρτες συρόμενες με 1 ράφι στη μέση.

Μία (01) λάντζα κλειστή 140×70×85cm, με 2 γούρνες 40×40×25.

Ένα (01) ψυγείο πάγκος συντήρηση 185×70×85cm, με 3 πόρτες.

Μία (01) ραφιέρα επιτραπέζια 185×35×70cm με 2 ράφια (για το ψυγείο).

Ένα (01) ερμάριο διπλής όψεως 180×70×85cm, με συρόμενες πόρτες και από τις 2 πλευρές με 1 ράφι στη μέση.

Μία (01) ραφιέρα επιτραπέζια 180×35×70cm με 2 ράφια (για το ερμάριο).

Ένα (01) πλυντήριο πιάτων, διαστάσεις 75×88×139cm.

Μία (01) λάντζα κλειστή 160×70×85cm με 2 γούρνες 50×50cm.

Ένα (01) ερμάριο 200×70×85cm με πόρτες συρόμενες.

Ένας (01) θάλαμος θερμαινόμενος 137×82×207cm, με μόνωση, 2 πόρτες, 10 σχάρες INOX σε κάθε πόρτα.

Ένα (01) ερμάριο σκευών 120×70×200cm, με 2 πόρτες συρόμενες με 3 ράφια.

Δύο (02) θάλαμοι συντήρησης 137×82×207cm, με 2 πόρτες, 3 σχάρες πλαστικοποιημένες σε κάθε πόρτα.

ΤΕΥΧΟΣ: Τεχνική Περιγραφή

Ένας (01) θάλαμος κατάψυξης 137×82×207cm, με 2 πόρτες, 3 σχάρες πλαστικοποιημένες σε κάθε πόρτα.

Μία (01) ραφιέρα επιδαπέδια 150×60×180cm, με 4 ράφια.

Μία (01) ραφιέρα επιδαπέδια 120×60×180cm, με 4 ράφια.

Ένας (01) αποφλοιωτής πατάτας επιτραπέζιος 5kgr.

Ένα (01) σύστημα πυρόσβεσης τοπικής εφαρμογής τύπου F.

Η δαπάνη για την προμήθεια και τοποθέτηση του εξοπλισμού προϋπολογίζεται στο ποσό των 71.858,00 ευρώ περιλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, η οποία θα χρηματοδοτηθεί από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Π.Ε.Π.) Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με τίτλο «Δράσεις ανάπτυξης και αναβάθμισης κοινωνικών υποδομών (Κωδ. Πρόσκλησης 143)».

Η σύμβαση σύμβασης εκτέλεσης της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16 και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) και με την προϋπόθεση ότι τα προσφερόμενα προϊόντα καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

Η σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα και προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ειδών της προμήθειας.

Η διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται σε έξι (06) μήνες.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 39711000-9 «Οικιακές ηλεκτρικές συσκευές μαγειρικής».

Σιάτιστα 09 Σεπτεμβρίου 2021

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 09.09.2021

Ο Δήμαρχος Βοΐου

Ο Προϊστάμενος
Τμήματος Προμηθειών
Δήμου Βοΐου

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ζευκλής Χρήστος

Μυλωνάς Σωτήριος
Οικονομολόγος

Λάζαρος Γ. Κώτσικας
Πολιτικός Μηχανικός, PhD
Ειδικός Συνεργάτης
Δημάρχου Βοΐου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 16751/09.09.2021



| | |
|-----------|---|
| ΠΡΑΞΗ | «Δράσεις αναβάθμισης και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών φροντίδας ηλικιωμένων από τα Κ.Η.Φ.Η. του Δήμου Βοΐου» |
| ΥΠΟΕΡΓΟ 1 | «Προμήθεια εξοπλισμού εστίασης για το ΚΗΦΗ Σιάτιστας» |

ΤΕΥΧΟΣ: Τεχνικές Προδιαγραφές

ΣΙΑΤΙΣΤΑ, Σεπτέμβριος 2021

1 Απαιτήσεις επί ποινής αποκλεισμού του προμηθευτή

Τα ανωτέρω είδη θα είναι σύγχρονης τεχνολογίας και θα διαθέτουν όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά ποιότητας και τις εγγυήσεις καλής λειτουργίας. Θα ακολουθούν τους υγειονομικούς κανόνες HACCP που διέπουν την κατασκευή των εν λόγω συσκευών, τους κανόνες ασφάλειας λειτουργίας CE και γενικά θα καλύπτουν όλες τις υγειονομικές διατάξεις όπως αυτές ισχύουν σήμερα. Στις διαστάσεις των τμημάτων του εξοπλισμού η επιτρεπόμενη ανοχή είναι ίση με $\pm 5,00\%$.

Τα πιστοποιητικά θα είναι στην Ελληνική η Αγγλική γλώσσα.

Ο προμηθευτής θα αναλάβει να τοποθετήσει και να παραδώσει σε πλήρη λειτουργία την εγκατάσταση. Θα παραδώσει λεπτομερή σχέδια με την αρχιτεκτονική διάταξη του εξοπλισμού στο χώρο του μαγειρείου καθώς και λεπτομερή σχέδια Η/Μ κατόψεων της εγκατάστασης του εξοπλισμού.

Τα υπό προμήθεια είδη θα καλύπτονται με εγγύηση καλής λειτουργίας χρονικής διάρκειας τουλάχιστον για δύο (2) έτη.

Ο προμηθευτής θα προσκομιστεί Υπεύθυνη Δήλωση ότι σε περίπτωση βλάβης κάποιου μηχανήματος οφείλει σε χρονικό διάστημα 24-48 ωρών, από την ενημέρωση της υπηρεσίας, να διαγνώσει το πρόβλημα και σε χρονικό διάστημα 24-48 ωρών να επισκευάσει τη ζημία του.

Ο προμηθευτής θα προσκομιστεί υπεύθυνη δήλωση για δεκαετή υποστήριξη σε παροχή ανταλλακτικών.

Ο προμηθευτής θα προσκομίσει τεχνικά φυλλάδια για τα υπό προμήθεια είδη.

Επίσης ο προμηθευτής θα αναλάβει την υποχρέωση να εκπαιδεύσει τους χρήστες του εξοπλισμού.

2 Ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά

1. Κουζίνα ηλεκτρική 126×90×85 cm, με 6 εστίες και φούρνο εσωτερικών διαστάσεων 54×70×30 cm.

Βασικά Χαρακτηριστικά: Κουζίνα ηλεκτρική με 6 εστίες και φούρνο.

Εξωτερικές διαστάσεις: 126×90×85cm

Εσωτερικές διαστάσεις φούρνου: 54×70×30cm

Υλικό Κατασκευής: Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304.

Ισχύς: 23,00kW

Τροφοδοσία: 3L+N, 230V

Επιπλέον χαρακτηριστικά: Θερμοθάλαμος με επαγωγή θερμότητας για την διατήρηση της θερμοκρασίας των μαγειρευμένων γευμάτων.

2. Φριτέζα ηλεκτρική διπλή χωρητικότητας 13+13lt, διαστάσεις 74×64×44 cm.

Βασικά χαρακτηριστικά: Ηλεκτρική φριτέζα διπλής χωρητικότητας 13+13lt.

Διαστάσεις: 74,00×64,00×44,00cm.

Θερμοκρασία: 50°C – 200°C.

Υλικό Κατασκευής: Ανοξείδωτο AISI 304.

Ισχύς: 2×8,40kW

Τροφοδοσία: 3L+N, 380V.

3. Φούρνος ηλεκτρικός κυκλοθυμικός ατμού. Διαστάσεις 110,20×93,20×181,20 cm, για 20×2/1GN ή 40×1/1GN.

Βασικά χαρακτηριστικά: Φούρνος ηλεκτρικός κυκλοθερμικός και ατμού με συνδυαστικό μαγείρεμα με 95 προγράμματα.

Αυτόματο πλύσιμο: NAI

Αριθμός γευμάτων: 300/500.

Διαστάσεις: 110,20×93,20×181,20cm.

Χωρητικότητα: 20×2/1GN ή 40×1/1GN.

Υλικό Κατασκευής: Ανοξείδωτο AISI 304.

Ισχύς: 73,20kW

Τροφοδοσία: 3 NAC, 400V -50Hz.

3α. Ταψί GN 1/1X6,50, διαστάσεις 53,00×32,50×6,50cm

Βασικά Χαρακτηριστικά: Ταψί GN 1/1X6,50.

Διαστάσεις: 53,00×32,50×6,50cm.

Υλικό Κατασκευής: Ανοξείδωτο υλικό κατάλληλο για φούρνο.

3β. Ταψί GN 2/1X6,50, διαστάσεις 65,00×53,00×6,50cm.

Βασικά Χαρακτηριστικά: Ταψί GN 2/1X6,50.

Διαστάσεις: 65,00×53,00×6,50cm.

Υλικό Κατασκευής: Ανοξείδωτο υλικό κατάλληλο για φούρνο.

4. Ερμάριο 100×90×85 cm, με 2 πόρτες συρόμενες με 1 ράφι στη μέση.

Βασικά Χαρακτηριστικά: Ερμάριο.

Πόρτες: Δύο συρόμενες.

Ράφι: Ένα στην μέση.

Γεωμετρικές διαστάσεις: 100,00×90,00×85,00cm.

Υλικό Κατασκευής: Ανοξείδωτο χάλυβα με αντί-μαγνητικό πάχος 0,8mm.

Πόδια: Ρυθμιζόμενα INOX.

Επιπλέον χαρακτηριστικά: Στιβαρή κατασκευή.

5. Ερμάριο 80×90×85, με 2 πόρτες ανοιγόμενες με 1 ράφι στη μέση.

Βασικά Χαρακτηριστικά: Ερμάριο.

Πόρτες: Δύο ανοιγόμενες.

Ράφι: Ένα στην μέση.

Διαστάσεις: 80×90×85cm.

Υλικό Κατασκευής: Ανοξείδωτο χάλυβα με αντί-μαγνητικό πάχος 0,8mm.

Πόδια: Ρυθμιζόμενα INOX.

Επιπλέον χαρακτηριστικά: Στιβαρή κατασκευή.

6. Ερμάριο βάση φριτέζας 74×90×60 cm, με 2 πόρτες ανοιγόμενες χωρίς ράφι στη μέση.

Βασικά Χαρακτηριστικά: Ερμάριο.

Πόρτες: Δύο ανοιγόμενες.

Ράφι: --

Διαστάσεις: 74,00×90,00×60,00cm.

Υλικό Κατασκευής: Ανοξείδωτο χάλυβα με αντί-μαγνητικό πάχος 0,8mm.

Πόδια: Ρυθμιζόμενα INOX.

Επιπλέον χαρακτηριστικά: Στιβαρή κατασκευή.

7. Φούσκα τοίχου 370×90×60cm, με υποδοχές για φίλτρα (χωρίς μοτέρ απορρόφησης).

Βασικά Χαρακτηριστικά: Φούσκα τοίχου, στιβαρή κατασκευή.

Υποδοχές για φίλτρα: NAI

Μοτέρ απορρόφησης: ΟΧΙ

Διαστάσεις: 370×90×60cm.

Υλικό Κατασκευής: Ανοξείδωτο χάλυβα με αντί-μαγνητικό πάχος 0,8mm.

8. Ερμάριο 100×70×85cm, με 2 πόρτες συρόμενες με 1 ράφι στη μέση.

Βασικά Χαρακτηριστικά: Ερμάριο.

Πόρτες: Δύο συρόμενες.

Ράφι: Ένα στην μέση.

Διαστάσεις: 100,00×70,00×85,00cm.

Υλικό Κατασκευής: Ανοξείδωτο χάλυβα με αντί-μαγνητικό πάχος 0,8mm.

Πόδια: Ρυθμιζόμενα INOX.

Επιπλέον χαρακτηριστικά: Στιβαρή κατασκευή.

9. Λάντζα κλειστή 140×70×85cm, με 2 γούρνες 40×40×25 cm.

Βασικά Χαρακτηριστικά: Λάντζα κλειστή.

Διαστάσεις: 140,00×40,00×25,00cm

Γούρνες: Δύο διαστάσεων 40,00×40,00×25,00cm.

Πόρτες: Συρόμενες.

Καπάκι: Σκαφωτό με βούλες αποστράγγισης και σήκωμα στην πλάτη 6,00cm για καλύτερη στεγανότητα.

Χωρητικότητα: 510lt.

Υλικό Κατασκευής: Ανοξείδωτο χάλυβα με αντί-μαγνητικό πάχος 0,80mm.

Πόδια: Ρυθμιζόμενα ανοξείδωτα INOX.

Επιπλέον χαρακτηριστικά:

- Στιβαρή κατασκευή.
- Χωρίς πλάτη για ευκολία συνδέσεων υδραυλικών

10. Ψυγείο πάγκος συντήρηση 185×70×85cm, με 3 πόρτες.

Βασικά Χαρακτηριστικά: Ψυγείο πάγκος συντήρησης.

Πόρτες: Τρεις ανοιγόμενες με μεντεσέδες επαναφοράς και μαγνητικά λάστιχα.

Σχάρες:

- Μια πλαστικοποιημένη ρυθμιζόμενη ανά 7,00cm.
- Ένα ζεύγος για κάθε πόρτα προοριζόμενα για ταψί GN 1/1.

Μόνωση: Οικολογική από πολυουρεθάνη πάχους 6cm.

Χαρακτηριστικά Ψύξης:

- Τύπος βεβιασμένης ψύξης.
- Φρέον οικολογικό R290.
- Εύρος θερμοκρασίας: Από 0°C έως +10°C.
- Θερμοστάτης ψηφιακός με αυτόματη απόψυξη.

Εξωτερικές διαστάσεις: 185,00×70,00×85,00cm.

Χωρητικότητα: 510lt.

Υλικό Κατασκευής: Ανοξείδωτο χάλυβα με αντί-μαγνητικό πάχος.

Πόδια: Ρυθμιζόμενα ανοξείδωτα.

Επιπλέον χαρακτηριστικά:

- Πάτωμα με υγειονομικές γωνίες
- Στοιχείο βαμμένο με αντιδιαβρωτική προστασία.
- Τερματικός διακόπτης παύσης λειτουργίας του στοιχείου με το άνοιγμα της πόρτας.
- Εσωτερικός φωτισμός LED.

Ισχύς: 350Watt

Τροφοδοσία: 220 -240V, 50Hz.

10α. Ραφιέρα επιτραπέζια 185×35×70 cm με 2 ράφια (για το ψυγείο).

Βασικά Χαρακτηριστικά: Ραφιέρα επιτραπέζια λυόμενη, στιβαρής κατασκευής προοριζόμενη για το ψυγείο (10).

Ράφι: Δύο ρυθμιζόμενα ανά 10cm.

Διαστάσεις: 185,00×35,00×70,00cm.

Υλικό Κατασκευής: Ανοξείδωτο χάλυβα αντί-μαγνητικό πάχους 0,8mm.

11. Ερμάριο διπλής όψεως 180×70×85 cm, με συρόμενες πόρτες και από τις 2 πλευρές με 1 ράφι στη μέση.

Βασικά Χαρακτηριστικά: Ερμάριο διπλής όψεως.

Πόρτες: Συρόμενες και από τις δύο πλευρές.

Ράφι: Ένα στην μέση.

Διαστάσεις: 180,00×70,00×85,00cm.

Υλικό Κατασκευής: Ανοξείδωτος χάλυβα αντί-μαγνητικό πάχος 0,8mm.

Πόδια: Ρυθμιζόμενα INOX.

Επιπλέον χαρακτηριστικά: Στιβαρή κατασκευή.

11α. Ραφιέρα επιτραπέζια 180×35×70 cm με 2 ράφια (για το ερμάριο).

Βασικά Χαρακτηριστικά: Επιτραπέζια λυόμενη και θα προορίζεται για το ερμάριο (11).

Πόρτες: Δύο συρόμενες.

Ράφι: Δύο ρυθμιζόμενα ανά 10cm.

Διαστάσεις: 180,00×35,00×70,00cm.

Υλικό Κατασκευής: Ανοξείδωτο χάλυβα με αντί-μαγνητικό πάχος 0,8mm.

Επιπλέον χαρακτηριστικά: Στιβαρή κατασκευή.

12. Πλυντήριο πιάτων, διαστάσεις 75×88×139 cm.

Βασικά Χαρακτηριστικά: Πλυντήριο πιάτων.

Πόρτα: Μία με άνοιγμα 40cm.

Χρόνος πλύσης: 120sec.

Χωρητικότητα κάδου: έως 60lt.

Ράφι: Ένα στην μέση.

Διαστάσεις: 75,00×88,00×139,00cm.

Υλικό Κατασκευής: Ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304.

Πόδια: Ρυθμιζόμενα INOX.

Καλάθι: διαστάσεις 50,00×50,00cm.

Μέγιστη Ισχύς: 8,60kW.

Ισχύς boiler: 7,50kW.

Ισχύς αντλίας: 5,00HP.

Κινητήρια ισχύς κάδου: 6kW.

Τροφοδοσία: 380 - 415V 3 ~ N 50/60Hz.

Επιπλέον χαρακτηριστικά

- Δυνατότητα εύκολης χρήσης και καθαρισμού.
- Ανοξείδωτα μπεκ πλύσης και ξεβγάλματος
- Θερμό - ασφάλεια boiler και κάδου.
- Στάνταρ θερμόμετρο boiler και κάδου.

13. Λάντζα κλειστή διαστάσεων 160,00×70,00×85,00 cm.

Βασικά Χαρακτηριστικά: Λάντζα κλειστή.

Διαστάσεις: 160,00×70,00×85,00cm

Γούρνες: Δύο διαστάσεων 50,00×50,00cm.

Πόρτες: Συρόμενες.

Καπάκι: Σκαφωτό με βούλες αποστράγγισης και σήκωμα στην πλάτη 6,00cm για καλύτερη στεγανότητα.

Υλικό Κατασκευής: Ανοξείδωτο χάλυβα με αντί-μαγνητικό πάχος 0,80mm.

Πόδια: Ρυθμιζόμενα ανοξείδωτα INOX.

Επιπλέον χαρακτηριστικά:

- Στιβαρή κατασκευή.
- Χωρίς πλάτη για ευκολία συνδέσεων υδραυλικών.

14. Ερμάριο 200×70×85 cm με πόρτες συρόμενες.

Βασικά Χαρακτηριστικά: Ερμάριο.

Πόρτες: Συρόμενες.

Ράφι: Ένα στην μέση.

Διαστάσεις: 200,00×70,00×85,00cm.

Υλικό Κατασκευής: Ανοξείδωτο χάλυβα με αντί-μαγνητικό πάχος 0,8mm.

Πόδια: Ρυθμιζόμενα INOX.

Επιπλέον χαρακτηριστικά: Στιβαρή κατασκευή.

15. Θάλαμος θερμαινόμενος 137×82×207 cm, με μόνωση, 2 πόρτες, 10 σχάρες INOX σε κάθε πόρτα.

Βασικά Χαρακτηριστικά: Θάλαμος θερμαινόμενος.

Πόρτες: Δύο ανοιγόμενες με μεντεσέδες επαναφοράς και μαγνητικά λάστιχα.

Σχάρες:

- Δέκα σχάρες INOX.
- Δέκα ζεύγη οδηγούς για κάθε πόρτα προοριζόμενα για ταψί GN 1/1.

Μόνωση: Οικολογική από πολυουρεθάνη πάχους 7cm στο σώμα και 8cm στο πάτωμα.

Χαρακτηριστικά Θέρμανσης: Θέρμανση με αέρα.

Εξωτερικές διαστάσεις: 137,00×82,00×207,00cm.

Υλικό Κατασκευής: Ανοξείδωτο χάλυβα αντί-μαγνητικό.

Πόδια: Ρυθμιζόμενα ανοιξεϊδωτα.

16. Ερμάριο σκευών 120×70×200 cm, με 2 πόρτες συρόμενες με 3 ράφια.

Βασικά Χαρακτηριστικά: Ερμάριο σκευών.

Πόρτες: Δύο συρόμενες

Ράφια: Τρία.

Γεωμετρικές διαστάσεις: 120,00×70,00×200,00cm.

Υλικό Κατασκευής: Ανοξείδωτο χάλυβα αντί-μαγνητικό πάχος 0,8mm.

Πόδια: Ρυθμιζόμενα INOX.

Επιπλέον χαρακτηριστικά: Στιβαρή κατασκευή.

17. Θάλαμος συντήρησης 137×82×207cm, με 2 πόρτες, 3 σχάρες πλαστικοποιημένες σε κάθε πόρτα.

Βασικά Χαρακτηριστικά: Θάλαμος συντήρησης.

Πόρτες: Δύο ανοιγόμενες με μεντεσέδες επαναφοράς και μαγνητικά λάστιχα.

Σχάρες:

- Τρεις πλαστικοποιημένες ρυθμιζόμενες ανά 7,00cm.
- Τρία ζεύγη για κάθε πόρτα προοριζόμενα για ταψί GN 1/1.

Μόνωση: Οικολογική από πολυουρεθάνη πάχους 7cm στο σώμα και πάχους 8cm στο πάτωμα.

Χαρακτηριστικά Ψύξης:

- Βεβιασμένης ψύξης.
- Φρέον οικολογικό R290.
- Εύρος θερμοκρασίας: Από -1°C έως +10°C.
- Θερμοστάτης ψηφιακός με αυτόματη απόψυξη.

Εξωτερικές διαστάσεις: 137,00×82,00×207,00cm.

Χωρητικότητα: 1.200-1250lt.

Υλικό Κατασκευής: Ανοξειδωτο χάλυβα αντί-μαγνητικό.

Πόδια: Ρυθμιζόμενα ανοξειδωτα.

Επιπλέον χαρακτηριστικά:

- Πάτωμα με υγειονομικές γωνίες
- Τερματικός διακόπτης παύσης λειτουργίας του στοιχείου με το άνοιγμα της πόρτας.
- Αγωγός στην πλάτη του ψυγείου για ομοιόμορφη κατανομή της ψύξης
- Εσωτερικός φωτισμός LED.

Ισχύς: 650Watt

Τροφοδοσία: 220 -240V, 50Hz.

18. Θάλαμος κατάψυξης 137×82×207cm, με 2 πόρτες, 3 σχάρες πλαστικοποιημένες σε κάθε πόρτα.

Βασικά Χαρακτηριστικά: Θάλαμος κατάψυξης.

Πόρτες: Δύο ανοιγόμενες με μεντεσέδες επαναφοράς και μαγνητικά λάστιχα.

Σχάρες:

- Τρεις πλαστικοποιημένες ρυθμιζόμενη ανά 7,00cm.
- Τρία ζεύγη για κάθε πόρτα προοριζόμενα για ταψί GN1/1.

Μόνωση: Οικολογική από πολυουρεθάνη πάχους 7cm στο σώμα και πάχους 8cm στο πάτωμα.

Χαρακτηριστικά Ψύξης:

- Βεβιασμένης ψύξης.
- Φρέον οικολογικό R290.
- Εύρος θερμοκρασίας: Από 0°C έως -20°C.
- Θερμοστάτης ψηφιακός με αυτόματη απόψυξη.

Εξωτερικές διαστάσεις: 137,00×82,00×207,00cm.

Χωρητικότητα: 1.200-1.250lt.

Υλικό Κατασκευής: Ανοξειδωτο χάλυβα αντί-μαγνητικό.

Πόδια: Ρυθμιζόμενα ανοξειδωτα.

Ισχύς: 850Watt

Τροφοδοσία: 220 -240V, 50Hz.

Επιπλέον χαρακτηριστικά:

- Πάτωμα με υγειονομικές γωνίες
- Τερματικός διακόπτης παύσης λειτουργίας του στοιχείου με το άνοιγμα της πόρτας.
- Αγωγός στην πλάτη του ψυγείου για ομοιόμορφη κατανομή της ψύξης

19. Ραφίερα επιδαπέδια 150×60×180 cm, με 4 ράφια.

Βασικά Χαρακτηριστικά: Ραφίερα επιδαπέδια – λυόμενη.

Ράφι: Τέσσερα ρυθμιζόμενα ανά 10cm.

Διαστάσεις: 150,00×60,00×180,00cm.

Υλικό Κατασκευής: Ανοξειδωτο χάλυβα αντί-μαγνητικό πάχος: 0,80mm.

Πόδια: Ρυθμιζόμενα INOX.

20. Ραφίερα επιδαπέδια 120×60×180 cm, με 4 ράφια.

Βασικά Χαρακτηριστικά: Ραφίερα επιδαπέδια - λυόμενη.

Ράφι: Τέσσερα ρυθμιζόμενα ανά 10cm.

Διαστάσεις: 120,00×60,00×180,00cm.

Υλικό Κατασκευής: Ανοξειδωτο χάλυβα αντί-μαγνητικό πάχος: 0,80mm.

Πόδια: Ρυθμιζόμενα INOX.

21. Αποφλοιωτής πατάτας επιτραπέζιος 5kgf

Βασικά Χαρακτηριστικά: Αποφλοιωτής πατάτας επιτραπέζιος.

Χωρητικότητα: 5kg.

Υλικό Κατασκευής: Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304.

Ισχύς: 0,50HP.

Χρόνος αποφλοίωσης: 2 – 3 min

Παραγωγή: 100kg/h

22. Σύστημα πυρόσβεσης τοπικής εφαρμογής τύπου F.

Σύστημα τοπικής εφαρμογής, τύπου F, για το μαγειρείο διαστάσεων 370,00cm×100,00cm περίπου με 2 καπναγωγούς, κατάλληλο για τοποθέτηση σε χώρους επαγγελματικών μαγειρείων πλήρες, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση. Το προσφερόμενο σύστημα πρέπει να συμμορφώνεται με την Πυροσβεστική διάταξη 15/2014, καθώς και με τις προηγούμενες εν ισχύ διατάξεις και να συνοδεύεται υποχρεωτικά από:

1. Την εγκύκλιο Διαταγή για την έγκριση του χρησιμοποιούμενου κατασβεστικού υλικού (Wet Chemical), από το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος.
2. Την Έκθεση Ανάλυσης του χρησιμοποιούμενου κατασβεστικού υλικού (Wet Chemical) από το γενικό Χημείο του Κράτους, σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 61047 Φ.701.6/27-11-2009 (παράγραφος 9) εγκύκλιο Διαταγή του Πυροσβεστικού Σώματος.
3. Το δελτίο ασφαλείας του χρησιμοποιούμενου κατασβεστικού υλικού στην Ελληνική Γλώσσα.
4. Την τεχνική περιγραφή του προσφερόμενου συστήματος, προσαρμοσμένη στο εν λόγω μαγειρείο, έτοιμη για κατάθεση στην Πυροσβεστική Υπηρεσία και υπογεγραμμένη από Μηχανικό της παραγωγού Εταιρείας.
5. Κατάλογο του προσφερόμενου εξοπλισμού, ώστε να φαίνονται αναλυτικά οι ποσότητες των τυποποιημένων υλικών που θα χρησιμοποιηθούν συμπεριλαμβανομένων των σωληνώσεων, εξαρτημάτων σύνδεσης και στηριγμάτων, τα οποία πρέπει να προέρχονται από τον παραγωγό του προσφερόμενου συστήματος.
6. Οδηγίες εγκατάστασης – λειτουργίας και ημερολόγιο περιοδικού ελέγχου του προσφερόμενου συστήματος.
7. Εξουσιοδότηση του προσφέροντος από την παραγωγό εταιρεία για την νόμιμη εγκατάσταση του συστήματος στον Τελικό Χρήστη.
8. Υπεύθυνη Δήλωση προς την Πυροσβεστική Υπηρεσία, στην οποία θα βεβαιώνεται η σωστή εγκατάσταση και λειτουργία του προσφερόμενου συστήματος που θα φέρει την υπογραφή Μηχανικού της παραγωγού Εταιρείας.
8. Η λειτουργία του συστήματος θα πρέπει να μην εξαρτάται από την Ηλεκτρική Ενέργεια, αλλά να είναι μηχανικού ή πνευματικού τύπου.
9. Δοκιμές και παράδοση σε κανονική λειτουργία.

Σιάτιστα 09 Σεπτεμβρίου 2021

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 09.09.2021

Ο Δήμαρχος Βοΐου

Ο Προϊστάμενος
Τμήματος Προμηθειών
Δήμου Βοΐου

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ζευκλής Χρήστος

Μυλωνάς Σωτήριος
Οικονομολόγος

Λάζαρος Γ. Κώτσικας
Πολιτικός Μηχανικός, PhD
Ειδικός Συνεργάτης
Δημάρχου Βοΐου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 16751/09.09.2021



| | |
|-----------|---|
| ΠΡΑΞΗ | «Δράσεις αναβάθμισης και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών φροντίδας ηλικιωμένων από τα Κ.Η.Φ.Η. του Δήμου Βοΐου» |
| ΥΠΟΕΡΓΟ 1 | «Προμήθεια εξοπλισμού εστίασης για το ΚΗΦΗ Σιάτιστας» |

ΤΕΥΧΟΣ: Προμετρήσεις

ΣΙΑΤΙΣΤΑ, Σεπτέμβριος 2021

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΜΧ |
|-----|--|-----|
| 1 | Κουζίνα ηλεκτρική 126×90×85cm, με 6 εστίες και φούρνο εσωτερικών διαστάσεων 54×70×30cm. | 1 |
| 2 | Φριτέζα ηλεκτρική διπλή χωρητικότητας 13+13lt, διαστάσεις 74×64×44 cm. | 1 |
| 3 | Φούρνος ηλεκτρικός κυκλοθυμικός ατμού. Διαστάσεις 110,20×93,20×181,20cm, για 20×2/1GN ή 40×1/1GN. | 1 |
| 3α | Ταψί GN 1/1X6,50, διαστάσεις 53,00×32,50×6,50cm. | 40 |
| 3β | Ταψί GN 2/1X6,50, διαστάσεις 65,00×53,00×6,50cm | 20 |
| 4 | Ερμάριο 100×90×85cm, με 2 πόρτες συρόμενες με 1 ράφι στη μέση. | 1 |
| 5 | Ερμάριο 80×90×85cm, με 2 πόρτες ανοιγόμενες με 1 ράφι στη μέση. | 1 |
| 6 | Ερμάριο βάση φριτέζας 74×90×60cm, με 2 πόρτες ανοιγόμενες χωρίς ράφι στη μέση. | 1 |
| 7 | Φούσκα τοίχου 370×90×60cm, με υποδοχές για φίλτρα (χωρίς μοτέρ απορρόφησης). | 1 |
| 8 | Ερμάριο 100×70×85cm, με 2 πόρτες συρόμενες με 1 ράφι στη μέση. | 1 |
| 9 | Λάντζα κλειστή 140×70×85cm, με 2 γούρνες 40×40×25. | 1 |
| 10 | Ψυγείο πάγκος συντήρηση 185×70×85cm, με 3 πόρτες. | 1 |
| 10α | Ραφίερα επιτραπέζια 185×35×70cm με 2 ράφια (για το ψυγείο). | 1 |
| 11 | Ερμάριο διπλής όψευς 180×70×85cm, με συρόμενες πόρτες και από τις 2 πλευρές με 1 ράφι στη μέση. | 1 |
| 11α | Ραφίερα επιτραπέζια 180×35×70cm με 2 ράφια (για το ερμάριο). | 1 |
| 12 | Πλυντήριο πιάτων, διαστάσεις 75×88×139cm. | 1 |
| 13 | Λάντζα κλειστή 160×70×85cm με 2 γούρνες 50×50cm. | 1 |
| 14 | Ερμάριο 200×70×85cm με πόρτες συρόμενες. | 1 |
| 15 | Θάλαμος θερμαινόμενος 137×82×207cm, με μόνωση, 2 πόρτες, 10 σχάρες INOX σε κάθε πόρτα. | 1 |
| 16 | Ερμάριο σκευών 120×70×200cm, με 2 πόρτες συρόμενες με 3 ράφια. | 1 |
| 17 | Θάλαμος συντήρησης 137×82×207cm, με 2 πόρτες, 3 σχάρες πλαστικοποιημένες σε κάθε πόρτα. | 2 |
| 18 | Θάλαμος κατάψυξης 137×82×207cm, με 2 πόρτες, 3 σχάρες πλαστικοποιημένες σε κάθε πόρτα. | 1 |
| 19 | Ραφίερα επιδαπέδια 150×60×180cm, με 4 ράφια. | 1 |
| 20 | Ραφίερα επιδαπέδια 120×60×180cm, με 4 ράφια. | 1 |
| 21 | Αποφλοιωτής πατάτας επιτραπέζιος 5kgr. | 1 |
| 22 | Σύστημα πυρόσβεσης τοπικής εφαρμογής τύπου F. | 1 |

Σιάτιστα 09 Σεπτεμβρίου 2021

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 09.09.2021

Ο Δήμαρχος Βοΐου

Ο Προϊστάμενος
Τμήματος Προμηθειών
Δήμου Βοΐου

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ζευκλής Χρήστος

Μυλωνάς Σωτήριος
Οικονομολόγος

Λάζαρος Γ. Κώτσικας
Πολιτικός Μηχανικός, PhD
Ειδικός Συνεργάτης
Δημάρχου Βοΐου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 16751/09.09.2021



| | |
|-----------|---|
| ΠΡΑΞΗ | «Δράσεις αναβάθμισης και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών φροντίδας ηλικιωμένων από τα Κ.Η.Φ.Η. του Δήμου Βοΐου» |
| ΥΠΟΕΡΓΟ 1 | «Προμήθεια εξοπλισμού εστίασης για το ΚΗΦΗ Σιάτιστας» |

ΤΕΥΧΟΣ: Προϋπολογισμός

ΣΙΑΤΙΣΤΑ, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2021

ΤΕΥΧΟΣ: Προϋπολογισμός

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΜΧ | ΤΙΜΗ/ΤΜΧ (€) | ΔΑΠΑΝΗ (€) |
|-----|--|-----|-----------------|---------------|
| 1 | Κουζίνα ηλεκτρική 126×90×85cm, με 6 εστίες και φούρνο εσωτερικών διαστάσεων 54×70×30cm. | 1 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 2 | Φριτέζα ηλεκτρική διπλή χωρητικότητας 13+13lt, διαστάσεις 74×64×44 cm. | 1 | 700,00 | 700,00 |
| 3 | Φούρνος ηλεκτρικός κυκλοθυμικός ατμού. Διαστάσεις 110,20×93,20×181,20cm, για 20×2/1GN ή 40×1/1GN. | 1 | 30.700,00 | 30.700,00 |
| 3α | Ταψί GN 1/1X6,50, διαστάσεις 53,00×32,50×6,50cm. | 40 | 30,00 | 1.200,00 |
| 3β | Ταψί GN 2/1X6,50, διαστάσεις 65,00×53,00×6,50cm. | 20 | 50,00 | 1.000,00 |
| 4 | Ερμάριο 100×90×85cm, με 2 πόρτες συρόμενες με 1 ράφι στη μέση. | 1 | 490,00 | 490,00 |
| 5 | Ερμάριο 80×90×85cm, με 2 πόρτες ανοιγόμενες με 1 ράφι στη μέση. | 1 | 450,00 | 450,00 |
| 6 | Ερμάριο βάση φριτέζας 74×90×60cm, με 2 πόρτες ανοιγόμενες χωρίς ράφι στη μέση. | 1 | 450,00 | 450,00 |
| 7 | Φούσκα τοίχου 370×90×60cm, με υποδοχές για φίλτρα (χωρίς μοτέρ απορρόφησης). | 1 | 670,00 | 670,00 |
| 8 | Ερμάριο 100×70×85cm, με 2 πόρτες συρόμενες με 1 ράφι στη μέση. | 1 | 470,00 | 470,00 |
| 9 | Λάντζα κλειστή 140×70×85cm, με 2 γούρνες 40×40×25. | 1 | 600,00 | 600,00 |
| 10 | Ψυγείο πάγκος συντήρηση 185×70×85cm, με 3 πόρτες. | 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 10α | Ραφιέρα επιτραπέζια 185×35×70cm με 2 ράφια (για το ψυγείο). | 1 | 300,00 | 300,00 |
| 11 | Ερμάριο διπλής όψεως 180×70×85cm, με συρόμενες πόρτες και από τις 2 πλευρές με 1 ράφι στη μέση. | 1 | 800,00 | 800,00 |
| 11α | Ραφιέρα επιτραπέζια 180×35×70cm με 2 ράφια (για το ερμάριο). | 1 | 280,00 | 280,00 |
| 12 | Πλυντήριο πιάτων, διαστάσεις 75×88×139cm. | 1 | 2.950,00 | 2.950,00 |
| 13 | Λάντζα κλειστή 160×70×85cm με 2 γούρνες 50×50cm. | 1 | 640,00 | 640,00 |
| 14 | Ερμάριο 200×70×85cm με πόρτες συρόμενες. | 1 | 530,00 | 530,00 |
| 15 | Θάλαμος θερμαινόμενος 137×82×207cm, με μόνωση, 2 πόρτες, 10 σχάρες INOX σε κάθε πόρτα. | 1 | 1.950,00 | 1.950,00 |
| 16 | Ερμάριο σκευών 120×70×200cm, με 2 πόρτες συρόμενες με 3 ράφια. | 1 | 670,00 | 670,00 |
| 17 | Θάλαμος συντήρησης 137×82×207cm, με 2 πόρτες, 3 σχάρες πλαστικοποιημένες σε κάθε πόρτα. | 2 | 1.550,00 | 3.100,00 |
| 18 | Θάλαμος κατάψυξης 137×82×207cm, με 2 πόρτες, 3 σχάρες πλαστικοποιημένες σε κάθε πόρτα. | 1 | 1.700,00 | 1.700,00 |

ΤΕΥΧΟΣ: Προϋπολογισμός

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΜΧ | ΤΙΜΗ/ΤΜΧ (€) | ΔΑΠΑΝΗ (€) |
|-----------------------|---|-----|-----------------|------------------|
| 19 | Ραφιέρα επιδαπέδια 150×60×180cm, με 4 ράφια. | 1 | 400,00 | 400,00 |
| 20 | Ραφιέρα επιδαπέδια 120×60×180cm, με 4 ράφια. | 1 | 400,00 | 400,00 |
| 21 | Αποφλοιωτής πατάτας επιτραπέζιος 5kgr. | 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 22 | Σύστημα πυρόσβεσης τοπικής εφαρμογής τύπου F. | 1 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: | | | | 57.950,00 |
| ΦΠΑ (24,00%): | | | | 13.908,00 |
| ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: | | | | 71.858,00 |

Σιάτιστα 09 Σεπτεμβρίου 2021

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 09.09.2021

Ο Δήμαρχος Βοΐου

Ο Προϊστάμενος
Τμήματος Προμηθειών
Δήμου Βοΐου

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ζευκλής Χρήστος

Μυλωνάς Σωτήριος
Οικονομολόγος

Λάζαρος Γ. Κώτσικας
Πολιτικός Μηχανικός, PhD
Ειδικός Συνεργάτης
Δημάρχου Βοΐου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 16751/09.09.2021



| | |
|-----------|---|
| ΠΡΑΞΗ | «Δράσεις αναβάθμισης και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών φροντίδας ηλικιωμένων από τα Κ.Η.Φ.Η. του Δήμου Βοΐου» |
| ΥΠΟΕΡΓΟ 1 | «Προμήθεια εξοπλισμού εστίασης για το ΚΗΦΗ Σιάτιστας» |

ΤΕΥΧΟΣ: Τιμολόγιο

ΣΙΑΤΙΣΤΑ, Σεπτέμβριος 2021

1. Κουζίνα ηλεκτρική 126×90×85 cm, με 6 εστίες και φούρνο εσωτερικών διαστάσεων 54×70×30 cm.

Βασικά Χαρακτηριστικά: Κουζίνα ηλεκτρική με 6 εστίες και φούρνο.

Εξωτερικές διαστάσεις: 126×90×85cm

Εσωτερικές διαστάσεις φούρνου: 54×70×30cm

Υλικό Κατασκευής: Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304.

Ισχύς: 23,00kW

Τροφοδοσία: 3L+N, 230V

Επιπλέον χαρακτηριστικά: Θερμοθάλαμος με επαγωγή θερμότητας για την διατήρηση της θερμοκρασίας των μαγειρευμένων γευμάτων.

| | | |
|------------------|------------|--------------------------------|
| τιμή ανά τεμάχιο | 3.400,00 € | τρεις χιλιάδες τετρακόσια ευρώ |
|------------------|------------|--------------------------------|

2. Φριτέζα ηλεκτρική διπλή χωρητικότητας 13+13lt, διαστάσεις 74×64×44 cm.

Βασικά χαρακτηριστικά: Ηλεκτρική φριτέζα διπλής χωρητικότητας 13+13lt.

Διαστάσεις: 74,00×64,00×44,00cm.

Θερμοκρασία: 50°C – 200°C.

Υλικό Κατασκευής: Ανοξείδωτο AISI 304.

Ισχύς: 2×8,40kW

Τροφοδοσία: 3L+N, 380V

| | | |
|------------------|----------|----------------|
| τιμή ανά τεμάχιο | 700,00 € | επτακόσια ευρώ |
|------------------|----------|----------------|

3. Φούρνος ηλεκτρικός κυκλοθυμικός ατμού. Διαστάσεις 110,20×93,20×181,20 cm, για 20×2/1GN ή 40×1/1GN.

Βασικά χαρακτηριστικά: Φούρνος ηλεκτρικός κυκλοθερμικός και ατμού με συνδυαστικό μαγείρεμα με 95 προγράμματα.

Αυτόματο πλύσιμο: NAI

Αριθμός γευμάτων: 300/500.

Διαστάσεις: 110,20×93,20×181,20cm.

Χωρητικότητα: 20×2/1GN ή 40×1/1GN.

Υλικό Κατασκευής: Ανοξείδωτο AISI 304.

Ισχύς: 73,20kW

ΤΕΥΧΟΣ: Τιμολόγιο

Τροφοδοσία: 3 NAC, 400V -50Hz.

| | | |
|------------------|-------------|---------------------------------|
| τιμή ανά τεμάχιο | 30.700,00 € | τριάντα χιλιάδες επτακόσια ευρώ |
|------------------|-------------|---------------------------------|

3α Ταψί GN 1/1X6,50, διαστάσεις 53,00×32,50×6,50cm

Βασικά Χαρακτηριστικά: Ταψί GN 1/1X6,50.

Διαστάσεις: 53,00×32,50×6,50cm.

Υλικό Κατασκευής: Ανοξείδωτο υλικό κατάλληλο για φούρνο.

| | | |
|------------------|---------|--------------|
| τιμή ανά τεμάχιο | 30,00 € | τριάντα ευρώ |
|------------------|---------|--------------|

3β Ταψί GN 2/1X6,50, διαστάσεις 65,00×53,00×6,50cm.

Βασικά Χαρακτηριστικά: Ταψί GN 2/1X6,50.

Διαστάσεις: 65,00×53,00×6,50cm.

Υλικό Κατασκευής: Ανοξείδωτο υλικό κατάλληλο για φούρνο.

| | | |
|------------------|---------|--------------|
| τιμή ανά τεμάχιο | 50,00 € | πενήντα ευρώ |
|------------------|---------|--------------|

4 Ερμάριο 100×90×85 cm, με 2 πόρτες συρόμενες με 1 ράφι στη μέση.

Βασικά Χαρακτηριστικά: Ερμάριο.

Πόρτες: Δύο συρόμενες.

Ράφι: Ένα στην μέση.

Γεωμετρικές διαστάσεις: 100,00×90,00×85,00cm.

Υλικό Κατασκευής: Ανοξείδωτο χάλυβα με αντί-μαγνητικό πάχος 0,8mm.

Πόδια: Ρυθμιζόμενα INOX.

Επιπλέον χαρακτηριστικά: Στιβαρή κατασκευή.

| | | |
|------------------|----------|--------------------------|
| τιμή ανά τεμάχιο | 490,00 € | τετρακόσια ενενήντα ευρώ |
|------------------|----------|--------------------------|

5 Ερμάριο 80×90×85, με 2 πόρτες ανοιγόμενες με 1 ράφι στη μέση.

Βασικά Χαρακτηριστικά: Ερμάριο.

Πόρτες: Δύο ανοιγόμενες.

Ράφι: Ένα στην μέση.

Διαστάσεις: 80×90×85cm.

ΤΕΥΧΟΣ: Τιμολόγιο

Υλικό Κατασκευής: Ανοξείδωτο χάλυβα με αντί-μαγνητικό πάχος 0,8mm.

Πόδια: Ρυθμιζόμενα INOX.

Επιπλέον χαρακτηριστικά: Στιβαρή κατασκευή.

| | | |
|------------------|----------|-------------------------|
| τιμή ανά τεμάχιο | 450,00 € | τετρακόσια πενήντα ευρώ |
|------------------|----------|-------------------------|

6 Ερμάριο βάση φριτζας 74×90×60 cm, με 2 πόρτες ανοιγόμενες χωρίς ράφι στη μέση.

Βασικά Χαρακτηριστικά: Ερμάριο.

Πόρτες: Δύο ανοιγόμενες.

Ράφι: --

Διαστάσεις: 74,00×90,00×60,00cm.

Υλικό Κατασκευής: Ανοξείδωτο χάλυβα με αντί-μαγνητικό πάχος 0,8mm.

Πόδια: Ρυθμιζόμενα INOX.

Επιπλέον χαρακτηριστικά: Στιβαρή κατασκευή.

| | | |
|------------------|----------|-------------------------|
| τιμή ανά τεμάχιο | 450,00 € | τετρακόσια πενήντα ευρώ |
|------------------|----------|-------------------------|

7 Φούσκα τοίχου 370×90×60cm, με υποδοχές για φίλτρα (χωρίς μοτέρ απορρόφησης).

Βασικά Χαρακτηριστικά: Φούσκα τοίχου, στιβαρή κατασκευή.

Υποδοχές για φίλτρα: NAI

Μοτέρ απορρόφησης: ΟΧΙ

Διαστάσεις: 370×90×60cm.

Υλικό Κατασκευής: Ανοξείδωτο χάλυβα με αντί-μαγνητικό πάχος 0,8mm.

| | | |
|------------------|----------|-------------------------|
| τιμή ανά τεμάχιο | 670,00 € | εξακόσια εβδομήντα ευρώ |
|------------------|----------|-------------------------|

8 Ερμάριο 100×70×85cm, με 2 πόρτες συρόμενες με 1 ράφι στη μέση.

Βασικά Χαρακτηριστικά: Ερμάριο.

Πόρτες: Δύο συρόμενες.

Ράφι: Ένα στην μέση.

Διαστάσεις: 100,00×70,00×85,00cm.

ΤΕΥΧΟΣ: Τιμολόγιο

Υλικό Κατασκευής: Ανοξείδωτο χάλυβα με αντί-μαγνητικό πάχος 0,8mm.

Πόδια: Ρυθμιζόμενα INOX.

Επιπλέον χαρακτηριστικά: Στιβαρή κατασκευή.

| | | |
|------------------|----------|---------------------------|
| τιμή ανά τεμάχιο | 470,00 € | τετρακόσια εβδομήντα ευρώ |
|------------------|----------|---------------------------|

9 Λάντζα κλειστή 140×70×85cm, με 2 γούρνες 40×40×25 cm.

Βασικά Χαρακτηριστικά: Λάντζα κλειστή.

Διαστάσεις: 140,00×40,00×25,00cm

Γούρνες: Δύο διαστάσεων 40,00×40,00×25,00cm.

Πόρτες: Συρόμενες.

Καπάκι: Σκαφωτό με βούλες αποστράγγισης και σήκωμα στην πλάτη 6,00cm για καλύτερη στεγανότητα.

Χωρητικότητα: 510lt.

Υλικό Κατασκευής: Ανοξείδωτο χάλυβα με αντί-μαγνητικό πάχος 0,80mm.

Πόδια: Ρυθμιζόμενα ανοξείδωτα INOX.

Επιπλέον χαρακτηριστικά:

- Στιβαρή κατασκευή.
- Χωρίς πλάτη για ευκολία συνδέσεων υδραυλικών

| | | |
|------------------|----------|---------------|
| τιμή ανά τεμάχιο | 600,00 € | εξακόσια ευρώ |
|------------------|----------|---------------|

10 Ψυγείο πάγκος συντήρηση 185×70×85cm, με 3 πόρτες.

Βασικά Χαρακτηριστικά: Ψυγείο πάγκος συντήρησης.

Πόρτες: Τρεις ανοιγόμενες με μεντεσέδες επαναφοράς και μαγνητικά λάστιχα.

Σχάρες:

- Μια πλαστικοποιημένη ρυθμιζόμενη ανά 7,00cm.
- Ένα ζεύγος για κάθε πόρτα προοριζόμενα για ταψί GN 1/1.

Μόνωση: Οικολογική από πολυουρεθάνη πάχους 6cm.

Χαρακτηριστικά Ψύξης:

- Τύπος βεβιασμένης ψύξης.
- Φρέον οικολογικό R290.

ΤΕΥΧΟΣ: Τιμολόγιο

- Εύρος θερμοκρασίας: Από 0°C έως +10°C.
- Θερμοστάτης ψηφιακός με αυτόματη απόψυξη.

Εξωτερικές διαστάσεις: 185,00×70,00×85,00cm.

Χωρητικότητα: 510lt.

Υλικό Κατασκευής: Ανοξείδωτο χάλυβα με αντί-μαγνητικό πάχος.

Πόδια: Ρυθμιζόμενα ανοξείδωτα.

Επιπλέον χαρακτηριστικά:

- Πάτωμα με υγειονομικές γωνίες
- Στοιχείο βαμμένο με αντιδιαβρωτική προστασία.
- Τερματικός διακόπτης παύσης λειτουργίας του στοιχείου με το άνοιγμα της πόρτας.
- Εσωτερικός φωτισμός LED.

Ισχύς: 350Watt

Τροφοδοσία: 220 -240V, 50Hz.

| | | |
|------------------|------------|-------------------|
| τιμή ανά τεμάχιο | 1.100,00 € | χίλια εκατόν ευρώ |
|------------------|------------|-------------------|

10α Ραφίερα επιτραπέζια 185×35×70 cm με 2 ράφια (για το ψυγείο).

Βασικά Χαρακτηριστικά: Ραφίερα επιτραπέζια λυόμενη, στιβαρής κατασκευής προοριζόμενη για το ψυγείο (10).

Ράφι: Δύο ρυθμιζόμενα ανά 10cm.

Διαστάσεις: 185,00×35,00×70,00cm.

Υλικό Κατασκευής: Ανοξείδωτο χάλυβα αντί-μαγνητικό πάχους 0,8mm.

| | | |
|------------------|----------|----------------|
| τιμή ανά τεμάχιο | 300,00 € | τριακόσια ευρώ |
|------------------|----------|----------------|

11 Ερμάριο διπλής όψεως 180×70×85 cm, με συρόμενες πόρτες και από τις 2 πλευρές με 1 ράφι στη μέση.

Βασικά Χαρακτηριστικά: Ερμάριο διπλής όψεως.

Πόρτες: Συρόμενες και από τις δύο πλευρές.

Ράφι: Ένα στην μέση.

Διαστάσεις: 180,00×70,00×85,00cm.

Υλικό Κατασκευής: Ανοξείδωτος χάλυβα αντί-μαγνητικό πάχος 0,8mm.

Πόδια: Ρυθμιζόμενα INOX.

Επιπλέον χαρακτηριστικά: Στιβαρή κατασκευή.

| | | |
|------------------|----------|----------------|
| τιμή ανά τεμάχιο | 800,00 € | οκτακόσια ευρώ |
|------------------|----------|----------------|

11α Ραφιέρα επιτραπέζια 180×35×70 cm με 2 ράφια (για το ερμάριο).

Βασικά Χαρακτηριστικά: Επιτραπέζια λυόμενη και θα προορίζεται για το ερμάριο (11).

Πόρτες: Δύο συρόμενες.

Ράφι: Δύο ρυθμιζόμενα ανά 10cm.

Διαστάσεις: 180,00×35,00×70,00cm.

Υλικό Κατασκευής: Ανοξείδωτο χάλυβα με αντί-μαγνητικό πάχος 0,8mm.

Επιπλέον χαρακτηριστικά: Στιβαρή κατασκευή.

| | | |
|------------------|----------|----------------------|
| τιμή ανά τεμάχιο | 280,00 € | διακόσια εξήντα ευρώ |
|------------------|----------|----------------------|

12 Πλυντήριο πιάτων, διαστάσεις 75×88×139 cm.

Βασικά Χαρακτηριστικά: Πλυντήριο πιάτων.

Πόρτα: Μία με άνοιγμα 40cm.

Χρόνος πλύσης: 120sec.

Χωρητικότητα κάδου: έως 60lt.

Ράφι: Ένα στην μέση.

Διαστάσεις: 75,00×88,00×139,00cm.

Υλικό Κατασκευής: Ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304.

Πόδια: Ρυθμιζόμενα INOX.

Καλάθι: διαστάσεις 50,00×50,00cm.

Μέγιστη Ισχύς: 8,60kW.

Ισχύς boiler: 7,50kW.

Ισχύς αντλίας: 5,00HP.

Κινητήρια ισχύς κάδου: 6kW.

Τροφοδοσία: 380 - 415V 3 ~ N 50/60Hz.

Επιπλέον χαρακτηριστικά

- Δυνατότητα εύκολης χρήσης και καθαρισμού.

ΤΕΥΧΟΣ: Τιμολόγιο

- Ανοξειδωτα μπεκ πλύσης και ξεβγάλματος
- Θερμό – ασφάλεια boiler και κάδου.
- Στάνταρ θερμομετρο boiler και κάδου.

| | | |
|------------------|------------|--------------------------------------|
| τιμή ανά τεμάχιο | 2.950,00 € | δύο χιλιάδες εννιακόσια πενήντα ευρώ |
|------------------|------------|--------------------------------------|

13 Λάντζα κλειστή διαστάσεων 160,00×70,00×85,00 cm.

Βασικά Χαρακτηριστικά: Λάντζα κλειστή.

Διαστάσεις: 160,00×70,00×85,00cm

Γούρνες: Δύο διαστάσεων 50,00×50,00cm.

Πόρτες: Συρόμενες.

Καπάκι: Σκαφωτό με βούλες αποστράγγισης και σήκωμα στην πλάτη 6,00cm για καλύτερη στεγανότητα.

Υλικό Κατασκευής: Ανοξειδωτο χάλυβα με αντί-μαγνητικό πάχος 0,80mm.

Πόδια: Ρυθμιζόμενα ανοξειδωτα INOX.

Επιπλέον χαρακτηριστικά:

- Στιβαρή κατασκευή.
- Χωρίς πλάτη για ευκολία συνδέσεων υδραυλικών.

| | | |
|------------------|----------|-----------------------|
| τιμή ανά τεμάχιο | 640,00 € | εξακόσια σαράντα ευρώ |
|------------------|----------|-----------------------|

14 Ερμάριο 200×70×85 cm με πόρτες συρόμενες.

Βασικά Χαρακτηριστικά: Ερμάριο.

Πόρτες: Συρόμενες.

Ράφι: Ένα στην μέση.

Διαστάσεις: 200,00×70,00×85,00cm.

Υλικό Κατασκευής: Ανοξειδωτο χάλυβα με αντί-μαγνητικό πάχος 0,8mm.

Πόδια: Ρυθμιζόμενα INOX.

Επιπλέον χαρακτηριστικά: Στιβαρή κατασκευή.

| | | |
|------------------|----------|-------------------------|
| τιμή ανά τεμάχιο | 530,00 € | πεντακόσια τριάντα ευρώ |
|------------------|----------|-------------------------|

15 Θάλαμος θερμαινόμενος 137×82×207 cm, με μόνωση, 2 πόρτες, 10 σχάρες INOX σε κάθε πόρτα.

Βασικά Χαρακτηριστικά: Θάλαμος θερμαινόμενος.

Πόρτες: Δύο ανοιγόμενες με μεντεσέδες επαναφοράς και μαγνητικά λάστιχα.

Σχάρες:

- Δέκα σχάρες INOX.
- Δέκα ζεύγη οδηγούς για κάθε πόρτα προοριζόμενα για ταψί GN 1/1.

Μόνωση: Οικολογική από πολυουρεθάνη πάχους 7cm στο σώμα και 8cm στο πάτωμα.

Χαρακτηριστικά Θέρμανσης: Θέρμανση με αέρα.

Εξωτερικές διαστάσεις: 137,00×82,00×207,00cm.

Υλικό Κατασκευής: Ανοξείδωτο χάλυβα αντί-μαγνητικό.

Πόδια: Ρυθμιζόμενα ανοξείδωτα.

| | | |
|------------------|------------|-------------------------------|
| τιμή ανά τεμάχιο | 1.950,00 € | χίλια εννιακόσια πενήντα ευρώ |
|------------------|------------|-------------------------------|

16 Ερμάριο σκευών 120×70×200 cm, με 2 πόρτες συρόμενες με 3 ράφια.

Βασικά Χαρακτηριστικά: Ερμάριο σκευών.

Πόρτες: Δύο συρόμενες

Ράφια: Τρία.

Γεωμετρικές διαστάσεις: 120,00×70,00×200,00cm.

Υλικό Κατασκευής: Ανοξείδωτο χάλυβα αντί-μαγνητικό πάχος 0,8mm.

Πόδια: Ρυθμιζόμενα INOX.

Επιπλέον χαρακτηριστικά: Στιβαρή κατασκευή.

| | | |
|------------------|----------|-------------------------|
| τιμή ανά τεμάχιο | 670,00 € | εξακόσια εβδομήντα ευρώ |
|------------------|----------|-------------------------|

17 Θάλαμος συντήρησης 137×82×207cm, με 2 πόρτες, 3 σχάρες πλαστικοποιημένες σε κάθε πόρτα.

Βασικά Χαρακτηριστικά: Θάλαμος συντήρησης.

Πόρτες: Δύο ανοιγόμενες με μεντεσέδες επαναφοράς και μαγνητικά λάστιχα.

Σχάρες:

- Τρεις πλαστικοποιημένες ρυθμιζόμενες ανά 7,00cm.

ΤΕΥΧΟΣ: Τιμολόγιο

- Τρία ζεύγη για κάθε πόρτα προοριζόμενα για ταψί GN 1/1.

Μόνωση: Οικολογική από πολυουρεθάνη πάχους 7cm στο σώμα και πάχους 8cm στο πάτωμα.

Χαρακτηριστικά Ψύξης:

- Βεβιασμένης ψύξης.
- Φρέον οικολογικό R290.
- Εύρος θερμοκρασίας: Από -1°C έως +10°C.
- Θερμοστάτης ψηφιακός με αυτόματη απόψυξη.

Εξωτερικές διαστάσεις: 137,00×82,00×207,00cm.

Χωρητικότητα: 1.200-1250lt.

Υλικό Κατασκευής: Ανοξειδωτο χάλυβα αντί-μαγνητικό.

Πόδια: Ρυθμιζόμενα ανοιξειδωτα.

Επιπλέον χαρακτηριστικά:

- Πάτωμα με υγειονομικές γωνίες
- Τερματικός διακόπτης παύσης λειτουργίας του στοιχείου με το άνοιγμα της πόρτας.
- Αγωγός στην πλάτη του ψυγείου για ομοιόμορφη κατανομή της ψύξης
- Εσωτερικός φωτισμός LED.

Ισχύς: 650Watt

Τροφοδοσία: 220 -240V, 50Hz.

| | | |
|------------------|------------|-------------------------------|
| τιμή ανά τεμάχιο | 1.550,00 € | χίλια πεντακόσια πενήντα ευρώ |
|------------------|------------|-------------------------------|

18 Θάλαμος κατάψυξης 137×82×207cm, με 2 πόρτες, 3 σχάρες πλαστικοποιημένες σε κάθε πόρτα.

Βασικά Χαρακτηριστικά: Θάλαμος κατάψυξης.

Πόρτες: Δύο ανοιγόμενες με μεντεσέδες επαναφοράς και μαγνητικά λάστιχα.

Σχάρες:

- Τρεις πλαστικοποιημένες ρυθμιζόμενη ανά 7,00cm.
- Τρία ζεύγη για κάθε πόρτα προοριζόμενα για ταψί GN1/1.

Μόνωση: Οικολογική από πολυουρεθάνη πάχους 7cm στο σώμα και πάχους 8cm στο πάτωμα.

Χαρακτηριστικά Ψύξης:

- Βεβιασμένης ψύξης.
- Φρέον οικολογικό R290.
- Εύρος θερμοκρασίας: Από 0°C έως -20°C.

ΤΕΥΧΟΣ: Τιμολόγιο

- Θερμοστάτης ψηφιακός με αυτόματη απόψυξη.

Εξωτερικές διαστάσεις: 137,00×82,00×207,00cm.

Χωρητικότητα: 1.200-1.250lt.

Υλικό Κατασκευής: Ανοξείδωτο χάλυβα αντί-μαγνητικό.

Πόδια: Ρυθμιζόμενα ανοξείδωτα.

Ισχύς: 850Watt

Τροφοδοσία: 220 -240V, 50Hz.

Επιπλέον χαρακτηριστικά:

- Πάτωμα με υγειονομικές γωνίες
- Τερματικός διακόπτης παύσης λειτουργίας του στοιχείου με το άνοιγμα της πόρτας.
- Αγωγός στην πλάτη του ψυγείου για ομοιόμορφη κατανομή της ψύξης.

| | | |
|------------------|------------|----------------------|
| τιμή ανά τεμάχιο | 1.700,00 € | χίλια επτακόσια ευρώ |
|------------------|------------|----------------------|

19 Ραφίερα επιδαπέδια 150×60×180 cm, με 4 ράφια.

Βασικά Χαρακτηριστικά: Ραφίερα επιδαπέδια - λυόμενη.

Ράφι: Τέσσερα ρυθμιζόμενα ανά 10cm.

Διαστάσεις: 150,00×60,00×180,00cm.

Υλικό Κατασκευής: Ανοξείδωτο χάλυβα αντί-μαγνητικό πάχος: 0,80mm.

Πόδια: Ρυθμιζόμενα INOX.

| | | |
|------------------|----------|-----------------|
| τιμή ανά τεμάχιο | 400,00 € | τετρακόσια ευρώ |
|------------------|----------|-----------------|

20 Ραφίερα επιδαπέδια 120×60×180 cm, με 4 ράφια.

Βασικά Χαρακτηριστικά: Ραφίερα επιδαπέδια - λυόμενη.

Ράφι: Τέσσερα ρυθμιζόμενα ανά 10cm.

Διαστάσεις: 120,00×60,00×180,00cm.

Υλικό Κατασκευής: Ανοξείδωτο χάλυβα αντί-μαγνητικό πάχος: 0,80mm.

Πόδια: Ρυθμιζόμενα INOX.

| | | |
|------------------|----------|-----------------|
| τιμή ανά τεμάχιο | 400,00 € | τετρακόσια ευρώ |
|------------------|----------|-----------------|

21 Αποφλοιωτής πατάτας επιτραπέζιος 5kg

Βασικά Χαρακτηριστικά: Αποφλοιωτής πατάτας επιτραπέζιος.

Χωρητικότητα: 5kg.

Υλικό Κατασκευής: Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304.

Ισχύς: 0,50HP.

Χρόνος αποφλοιώσης: 2 - 3 min

Παραγωγή: 100kg/h

| | | |
|------------------|------------|-------------------|
| τιμή ανά τεμάχιο | 1.100,00 € | χίλια εκατόν ευρώ |
|------------------|------------|-------------------|

22 Σύστημα πυρόσβεσης τοπικής εφαρμογής τύπου F.

Σύστημα τοπικής εφαρμογής, τύπου F, για το μαγειρείο διαστάσεων 370,00cm×100,00cm περίπου με 2 καπναγωγούς, κατάλληλο για τοποθέτηση σε χώρους επαγγελματικών μαγειρείων πλήρες, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση. Το προσφερόμενο σύστημα πρέπει να συμμορφώνεται με την Πυροσβεστική διάταξη 15/2014, καθώς και με τις προηγούμενες εν ισχύ διατάξεις και να συνοδεύεται υποχρεωτικά από:

1. Την εγκύκλιο Διαταγή για την έγκριση του χρησιμοποιούμενου κατασβεστικού υλικού (Wet Chemical), από το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος.
2. Την Έκθεση Ανάλυσης του χρησιμοποιούμενου κατασβεστικού υλικού (Wet Chemical) από το γενικό Χημείο του Κράτους, σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 61047 Φ.701.6/27-11-2009 (παράγραφος 9) εγκύκλιο Διαταγή του Πυροσβεστικού Σώματος.
3. Το δελτίο ασφαλείας του χρησιμοποιούμενου κατασβεστικού υλικού στην Ελληνική Γλώσσα.
4. Την τεχνική περιγραφή του προσφερόμενου συστήματος, προσαρμοσμένη στο εν λόγω μαγειρείο, έτοιμη για κατάθεση στην Πυροσβεστική Υπηρεσία και υπογεγραμμένη από Μηχανικό της παραγωγού Εταιρείας.
5. Κατάλογο του προσφερόμενου εξοπλισμού, ώστε να φαίνονται αναλυτικά οι ποσότητες των τυποποιημένων υλικών που θα χρησιμοποιηθούν συμπεριλαμβανομένων των σωληνώσεων, εξαρτημάτων σύνδεσης και στηριγμάτων, τα οποία πρέπει να προέρχονται από τον παραγωγό του προσφερόμενου συστήματος.
6. Οδηγίες εγκατάστασης - λειτουργίας και ημερολόγιο περιοδικού ελέγχου του προσφερόμενου συστήματος.
7. Εξουσιοδότηση του προσφέροντος από την παραγωγό εταιρεία για την νόμιμη εγκατάσταση του συστήματος στον Τελικό Χρήστη.

8. Υπεύθυνη Δήλωση προς την Πυροσβεστική Υπηρεσία, στην οποία θα βεβαιώνεται η σωστή εγκατάσταση και λειτουργία του προσφερόμενου συστήματος που θα φέρει την υπογραφή Μηχανικού της παραγωγού Εταιρείας.

8. Η λειτουργία του συστήματος θα πρέπει να μην εξαρτάται από την Ηλεκτρική Ενέργεια, αλλά να είναι μηχανικού ή πνευματικού τύπου.

9. Δοκιμές και παράδοση σε κανονική λειτουργία.

| | | |
|------------------|------------|-----------------------|
| τιμή ανά τεμάχιο | 1.900,00 € | χίλια εννιακόσια ευρώ |
|------------------|------------|-----------------------|

Σιάτιστα 09 Σεπτεμβρίου 2021

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 09.09.2021

Ο Δήμαρχος Βοΐου

Ο Προϊστάμενος
Τμήματος Προμηθειών
Δήμου Βοΐου

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ζευκλής Χρήστος

Μυλωνάς Σωτήριος
Οικονομολόγος

Λάζαρος Γ. Κώτσικας
Πολιτικός Μηχανικός, PhD
Ειδικός Συνεργάτης
Δημάρχου Βοΐου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 16751/09.09.2021



| | |
|-----------|---|
| ΠΡΑΞΗ | «Δράσεις αναβάθμισης και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών φροντίδας ηλικιωμένων από τα Κ.Η.Φ.Η. του Δήμου Βοΐου» |
| ΥΠΟΕΡΓΟ 1 | «Προμήθεια εξοπλισμού εστίασης για το ΚΗΦΗ Σιάτιστας» |

ΤΕΥΧΟΣ: Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

ΣΙΑΤΙΣΤΑ, Σεπτέμβριος 2021

Άρθρο 1ο: Αντικείμενο συγγραφής.

Αντικείμενο της παρούσας αποτελεί η Συγγραφή Υποχρεώσεων για την προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού εστίασης στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) Σιάτιστας του Δήμου Βοΐου.

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Άρθρο 2ο: Ισχύουσες διατάξεις.

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ' εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν, και ιδίως:

- του ν. 4782/2021 (Α' 36/09.03.2021) "Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία"
- του ν. 4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)"
- του ν. 4622/19 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37
- του ν. 4700/2020 (Α' 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 324-337
- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
- του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
- της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
- του ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
- του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,
- του ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...»,
- του ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις",
- του ν. 3548/2007 (Α' 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
- του ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
- του ν. 2690/1999 (Α' 45) "Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις" και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
- του ν. 2121/1993 (Α' 25) "Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα",
- του ν. 4727/2020 (Α' 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις»,
- του ν. 3419/2005 (Α' 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας»
- του π.δ 28/2015 (Α' 34) "Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία",
- του π.δ. 80/2016 (Α' 145) "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες"
- του π.δ. 39/2017 (Α' 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.
- της με αρ. 57654 (Β' 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»

- της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,
- της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (Β' 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α' 44)
- της αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (Β' 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων».
- του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) ΟJ L 119,
- του ν. 4624/2019 (Α' 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις»,
- των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω,

Άρθρο 3ο: Σειρά ισχύος τευχών.

Τα τεύχη δημοπρατήσεως αλληλοσυμπληρώνονται, εν περιπτώσει δε ασυμφωνίας μεταξύ των περιεχομένων εις αυτά όρων, η σειρά ισχύος των ως άνω τευχών καθορίζεται ως κάτωθι:

- α. Η διακήρυξη του διαγωνισμού
- β. Η συγγραφή υποχρεώσεων
- γ. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός
- δ. Το τιμολόγιο μελέτης και η Τεχνική Περιγραφή
- ε. Η προσφορά του μειοδότη

Άρθρο 4ο: Προϋπολογισμός προμήθειας.

Η δαπάνη για την συγκεκριμένη προμήθεια προϋπολογίζεται σε 71.858,00€ € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 % και θα χρηματοδοτηθεί από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Π.Ε.Π.) Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με τίτλο «Δράσεις ανάπτυξης και αναβάθμισης κοινωνικών υποδομών (Κωδ. Πρόσκλησης 143)»

Άρθρο 5ο: Τρόπος αναθέσεως της προμήθειας.

Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16 και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) και με την προϋπόθεση ότι τα προσφερόμενα προϊόντα καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα και προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ειδών της προμήθειας.

Μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού θα συντάσσεται σχετική σύμβαση η οποία θα υπογράφεται από τα δύο μέρη.

Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση του διαγωνισμού υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας θα είναι 4% του συμβατικού προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α.

Εάν η κατασκευή και η λειτουργία δεν είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης ή εμφανίζει ελαττώματα ή κακοτεχνίες, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος ανάλογα με το μέγεθος αυτών είτε να αποκαταστήσει αυτές η να αντικαταστήσει το υλικό σύμφωνα με την απόφαση της επιτροπής παραλαβής και τις ισχύουσες διατάξεις.

Ο κατασκευαστής απαιτείται να διαθέτει όλες τις πιστοποιήσεις που καθιστούν τις κατασκευές ασφαλείς.

Τα είδη θα είναι σύγχρονης τεχνολογίας και θα διαθέτουν όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά ποιότητας και τις εγγυήσεις καλής λειτουργίας. Θα ακολουθούν τους υγειονομικούς κανόνες HACCP που διέπουν την κατασκευή των εν λόγω συσκευών, τους κανόνες ασφάλειας λειτουργίας CE και γενικά θα καλύπτουν όλες τις υγειονομικές διατάξεις όπως αυτές ισχύουν σήμερα

Άρθρο 6ο: Προθεσμία παράδοσης.

Ο εξοπλισμός θα εγκατασταθεί σε αίθουσα του πρώτου επιπέδου του κτιρίου του ΚΑΠΗ Σιάτιστας στο οποίο στεγάζεται το ΚΗΦΗ Σιάτιστας.

Ο προμηθευτής θα αναλάβει να τοποθετήσει και να παραδώσει σε πλήρη λειτουργία την εγκατάσταση, μέσα σε έξι (06) μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Μετά την παράδοση του εξοπλισμού στον Δήμο, θα παραδοθούν οι απαιτούμενες πιστοποιήσεις, οι οδηγίες χρήσεως, τα βιβλία συντηρήσεων, καθώς και οποιοδήποτε επιπλέον έγγραφο ή άλλο πιστοποιητικό απαιτείται από τη νομοθεσία.

Άρθρο 7ο: Παραλαβή.

Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή της προμήθειας θα γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής κατόπιν μακροσκοπικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας, με την έκδοση σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής, εντός ενός (1) μηνός από την παράδοση του συνόλου της προμήθειας τηρουμένων των διαδικασιών που προβλέπονται στη σχετική νομοθεσία.

Άρθρο 8ο: Τρόπος πληρωμής, φόροι, τέλη, κρατήσεις, αναθεώρηση τιμών

Η πληρωμή θα γίνει μόλις ολοκληρωθεί η παράδοση και πλήρης τοποθέτηση του εξοπλισμού, και υποβληθούν τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα παρακάτω:

- Τιμολόγιο του προμηθευτή.
- Πιστοποιητικά συμμόρφωσης εξοπλισμού
- Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο Βοΐου.

Ο ανάδοχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, εξόδων εκτελωνισμού (εφ' όσον απαιτούνται) τέλη και εισφορές υπέρ του δημοσίου, που ισχύουν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η πληρωμή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ' όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής.

Άρθρο 9ο: Λύση, Καταγγελία Σύμβασης, Έκπτωση Αναδόχου

Ο Δήμος Βοΐου δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

- i) Αν ο ανάδοχος δεν υλοποιεί το έργο με τον τρόπο που ορίζεται στη σύμβαση, παρά τις προς τούτο οχλήσεις της υπηρεσίας.
- ii) Αν ο ανάδοχος εκχωρεί τη σύμβαση χωρίς την άδεια της υπηρεσίας.
- iii) Αν ο ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων.
- iv) Αν εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του επαγγέλματός του.

Άρθρο 10ο: Εγγύηση - Ανταλλακτικά

Ο χρόνος της εγγύησης των υπό προμήθεια ειδών περιγράφεται από το Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών και καθορίζεται στις προσφορές των διαγωνιζόμενων και θα αρχίζει από την παραλαβή του είδους πλήρους και έτοιμου για λειτουργία.

Επί ποινή αποκλεισμού, τα υπό προμήθεια είδη θα καλύπτονται με εγγύηση καλής λειτουργίας χρονικής διάρκειας τουλάχιστον για δύο (2) έτη.

Ο προμηθευτής θα πρέπει να δεσμεύεται πως μπορεί να προμηθεύσει με ανταλλακτικά των εξοπλισμών που θα τοποθετηθούν για τουλάχιστον δέκα έτη.

Ο προμηθευτής θα προσκομιστεί Υπεύθυνη Δήλωση ότι σε περίπτωση βλάβης κάποιου μηχανήματος οφείλει σε χρονικό διάστημα 24-48 ωρών, από την ενημέρωση της υπηρεσίας, να διαγνώσει το πρόβλημα και σε χρονικό διάστημα 24-48 ωρών να επισκευάσει τη ζημία του.

Άρθρο 11ο: Τελικές διατάξεις.

Σχετικά με τις κυρώσεις κλπ. ή την επίλυση των διαφορών μεταξύ Δήμου και προμηθευτή, πριν και μετά την υπογραφή της σύμβασης, γίνεται εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του Ν. 4412/2016.

Σιάτιστα 09 Σεπτεμβρίου 2021

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 09.09.2021

Ο Δήμαρχος Βοΐου

Ο Προϊστάμενος
Τμήματος Προμηθειών
Δήμου Βοΐου

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ζευκλής Χρήστος

Μυλωνάς Σωτήριος
Οικονομολόγος

Λάζαρος Γ. Κώτσικας
Πολιτικός Μηχανικός, PhD
Ειδικός Συνεργάτης
Δημάρχου Βοΐου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 16751/09.09.2021



| | |
|-----------|---|
| ΠΡΑΞΗ | «Δράσεις αναβάθμισης και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών φροντίδας ηλικιωμένων από τα Κ.Η.Φ.Η. του Δήμου Βοΐου» |
| ΥΠΟΕΡΓΟ 1 | «Προμήθεια εξοπλισμού εστίασης για το ΚΗΦΗ Σιάτιστας» |

ΤΕΥΧΟΣ: Φύλλο Συμμόρφωσης

ΣΙΑΤΙΣΤΑ, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2021

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|--------------------------------------|---|----------|----------|-----------|
| ΓΕΝΙΚΑ | | | | |
| 1 | Τα είδη θα είναι σύγχρονης τεχνολογίας και θα διαθέτουν όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά ποιότητας και τις εγγυήσεις καλής λειτουργίας. Θα ακολουθούν τους υγειονομικούς κανόνες HACCP που διέπουν την κατασκευή των εν λόγω συσκευών, τους κανόνες ασφάλειας λειτουργίας CE και γενικά θα καλύπτουν όλες τις υγειονομικές διατάξεις όπως αυτές ισχύουν σήμερα. | ΝΑΙ | | |
| 2 | Στις διαστάσεις των τμημάτων του εξοπλισμού η επιτρεπόμενη ανοχή είναι ίση με ±5,00%. | ΝΑΙ | | |
| 3 | Τα πιστοποιητικά θα είναι στην Ελληνική η Αγγλική γλώσσα. | ΝΑΙ | | |
| 4 | Ο προμηθευτής θα αναλάβει να τοποθετήσει και να παραδώσει σε πλήρη λειτουργία την εγκατάσταση. Θα παραδώσει λεπτομερή σχέδια με την αρχιτεκτονική διάταξη του εξοπλισμού στο χώρο του μαγειρείου καθώς και λεπτομερή σχέδια Η/Μ κατόψεων της εγκατάστασης του εξοπλισμού. | ΝΑΙ | | |
| 5 | Τα υπό προμήθεια είδη θα καλύπτονται με εγγύηση καλής λειτουργίας χρονικής διάρκειας τουλάχιστον για δύο (2) έτη. | ΝΑΙ | | |
| 6 | Ο προμηθευτής θα προσκομιστεί Υπεύθυνη Δήλωση ότι σε περίπτωση βλάβης κάποιου μηχανήματος οφείλει σε χρονικό διάστημα 24-48 ωρών, από την ενημέρωση της υπηρεσίας, να διαγνώσει το πρόβλημα και σε χρονικό διάστημα 24-48 ωρών να επισκευάσει τη ζημία του. | ΝΑΙ | | |
| 7 | Ο προμηθευτής θα προσκομιστεί υπεύθυνη δήλωση για δεκαετή υποστήριξη σε παροχή ανταλλακτικών. | | | |
| 8 | Ο προμηθευτής θα προσκομίσει τεχνικά φυλλάδια για τα υπό προμήθεια είδη. | | | |
| 9 | Ο προμηθευτής θα αναλάβει την υποχρέωση να εκπαιδεύσει τους χρήστες του εξοπλισμού. | | | |
| ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | | | | |
| 10 | <u>Κουζίνα ηλεκτρική 126×90×85 cm, με 6 εστίες και φούρνο εσωτερικών διαστάσεων 54×70×30 cm.</u> Βασικά Χαρακτηριστικά: Κουζίνα ηλεκτρική με 6 εστίες και φούρνο. Εξωτερικές διαστάσεις: 126×90×85cm Εσωτερικές διαστάσεις φούρνου: 54×70×30cm Υλικό Κατασκευής: Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304. Ισχύς: 23,00kW Τροφοδοσία: 3L+N, 230V Επιπλέον χαρακτηριστικά: Θερμοθάλαμος με επαγωγή θερμότητας για την διατήρηση της θερμοκρασίας των μαγειρευμένων γευμάτων. | ΝΑΙ | | |
| 11 | <u>Φριτέζα ηλεκτρική διπλή χωρητικότητας 13+13lt, διαστάσεις 74×64×44 cm.</u> Βασικά χαρακτηριστικά: Ηλεκτρική φριτέζα διπλής χωρητικότητας 13+13lt. Διαστάσεις: 74,00×64,00×44,00cm. Θερμοκρασία: 50οC - 200οC. Υλικό Κατασκευής: Ανοξείδωτο AISI 304. Ισχύς: 2×8,40kW Τροφοδοσία: 3L+N, 380V | ΝΑΙ | | |
| 12 | <u>Φούρνος ηλεκτρικός κυκλοθυμικός ατμού. Διαστάσεις 110,20×93,20×181,20 cm, για 20×2/1GN ή 40×1/1GN.</u> Βασικά χαρακτηριστικά: Φούρνος ηλεκτρικός κυκλοθερμικός και ατμού με συνδυαστικό μαγείρεμα με 95 προγράμματα. Αυτόματο πλύσιμο: ΝΑΙ Αριθμός γευμάτων: 300/500. Διαστάσεις: 110,20×93,20×181,20cm. | ΝΑΙ | | |

| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|-----|--|----------|----------|-----------|
| | Χωρητικότητα: 20×2/1GN ή 40×1/1GN. Υλικό Κατασκευής: Ανοξείδωτο AISI 304. Ισχύς: 73,20kW Τροφοδοσία: 3 NAC, 400V -50Hz. | | | |
| 13 | <u>Ταψί GN 1/1X6,50, διαστάσεις 53,00×32,50×6,50cm</u> Βασικά Χαρακτηριστικά: Ταψί GN 1/1X6,50. Διαστάσεις: 53,00×32,50×6,50cm. Υλικό Κατασκευής: Ανοξείδωτο υλικό κατάλληλο για φούρνο. | ΝΑΙ | | |
| 14 | <u>Ταψί GN 2/1X6,50, διαστάσεις 65,00×53,00×6,50cm.</u> Βασικά Χαρακτηριστικά: Ταψί GN 2/1X6,50. Διαστάσεις: 65,00×53,00×6,50cm. Υλικό Κατασκευής: Ανοξείδωτο υλικό κατάλληλο για φούρνο. | ΝΑΙ | | |
| 15 | <u>Ερμάριο 100×90×85 cm, με 2 πόρτες συρόμενες με 1 ράφι στη μέση.</u> Βασικά Χαρακτηριστικά: Ερμάριο. Πόρτες: Δύο συρόμενες. Ράφι: Ένα στην μέση. Γεωμετρικές διαστάσεις: 100,00×90,00×85,00cm. Υλικό Κατασκευής: Ανοξείδωτο χάλυβα με αντί-μαγνητικό πάχος 0,8mm. Πόδια: Ρυθμιζόμενα INOX. Επιπλέον χαρακτηριστικά: Στιβαρή κατασκευή. | | | |
| 16 | <u>Ερμάριο 80×90×85, με 2 πόρτες ανοιγόμενες με 1 ράφι στη μέση.</u> Βασικά Χαρακτηριστικά: Ερμάριο. Πόρτες: Δύο ανοιγόμενες. Ράφι: Ένα στην μέση. Διαστάσεις: 80×90×85cm. Υλικό Κατασκευής: Ανοξείδωτο χάλυβα με αντί-μαγνητικό πάχος 0,8mm. Πόδια: Ρυθμιζόμενα INOX. Επιπλέον χαρακτηριστικά: Στιβαρή κατασκευή. | | | |
| 17 | <u>Ερμάριο βάση φριτέζας 74×90×60 cm, με 2 πόρτες ανοιγόμενες χωρίς ράφι στη μέση.</u> Βασικά Χαρακτηριστικά: Ερμάριο. Πόρτες: Δύο ανοιγόμενες. Ράφι: -- Διαστάσεις: 74,00×90,00×60,00cm. Υλικό Κατασκευής: Ανοξείδωτο χάλυβα με αντί-μαγνητικό πάχος 0,8mm. Πόδια: Ρυθμιζόμενα INOX. Επιπλέον χαρακτηριστικά: Στιβαρή κατασκευή. | | | |
| 18 | <u>Φούσκα τοίχου 370×90×60cm, με υποδοχές για φίλτρα (χωρίς μοτέρ απορρόφησης).</u> Βασικά Χαρακτηριστικά: Φούσκα τοίχου, στιβαρή κατασκευή. Υποδοχές για φίλτρα: ΝΑΙ Μοτέρ απορρόφησης: ΟΧΙ Διαστάσεις: 370×90×60cm. Υλικό Κατασκευής: Ανοξείδωτο χάλυβα με αντί-μαγνητικό πάχος 0,8mm. | | | |
| 19 | <u>Ερμάριο 100×70×85cm, με 2 πόρτες συρόμενες με 1 ράφι στη μέση.</u> Βασικά Χαρακτηριστικά: Ερμάριο. Πόρτες: Δύο συρόμενες. Ράφι: Ένα στην μέση. Διαστάσεις: 100,00×70,00×85,00cm. Υλικό Κατασκευής: Ανοξείδωτο χάλυβα με αντί-μαγνητικό πάχος 0,8mm. Πόδια: Ρυθμιζόμενα INOX. Επιπλέον χαρακτηριστικά: Στιβαρή κατασκευή. | | | |

| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|-----|--|----------|----------|-----------|
| 20 | <p><u>Λάντζα κλειστή 140×70×85cm, με 2 γούρνες 40×40×25 cm.</u> Βασικά Χαρακτηριστικά: Λάντζα κλειστή. Διαστάσεις: 140,00×40,00×25,00cm Γούρνες: Δύο διαστάσεων 40,00×40,00×25,00cm. Πόρτες: Συρόμενες. Καπάκι: Σκαφωτό με βούλες αποστράγγισης και σήκωμα στην πλάτη 6,00cm για καλύτερη στεγανότητα. Χωρητικότητα: 510lt. Υλικό Κατασκευής: Ανοξείδωτο χάλυβα με αντί-μαγνητικό πάχος 0,80mm. Πόδια: Ρυθμιζόμενα ανοξείδωτα INOX. Επιπλέον χαρακτηριστικά:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Στιβαρή κατασκευή. • Χωρίς πλάτη για ευκολία συνδέσεων υδραυλικών | ΝΑΙ | | |
| 21 | <p><u>Ψυγείο πάγκος συντήρηση 185×70×85cm, με 3 πόρτες.</u> Βασικά Χαρακτηριστικά: Ψυγείο πάγκος συντήρησης. Πόρτες: Τρεις ανοιγόμενες με μεντεσέδες επαναφοράς και μαγνητικά λάστιχα. Σχάρες:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Μια πλαστικοποιημένη ρυθμιζόμενη ανά 7,00cm. • Ένα ζεύγος για κάθε πόρτα προοριζόμενα για ταψί GN 1/1. <p>Μόνωση: Οικολογική από πολυουρεθάνη πάχους 6cm. Χαρακτηριστικά Ψύξης:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Τύπος βεβιασμένης ψύξης. • Φρέον οικολογικό R290. • Εύρος θερμοκρασίας: Από 0οC έως +10οC. • Θερμοστάτης ψηφιακός με αυτόματη απόψυξη. <p>Εξωτερικές διαστάσεις: 185,00×70,00×85,00cm. Χωρητικότητα: 510lt. Υλικό Κατασκευής: Ανοξείδωτο χάλυβα με αντί-μαγνητικό πάχος. Πόδια: Ρυθμιζόμενα ανοξείδωτα. Επιπλέον χαρακτηριστικά:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Πάτωμα με υγειονομικές γωνίες • Στοιχείο βαμμένο με αντιδιαβρωτική προστασία. • Τερματικός διακόπτης παύσης λειτουργίας του στοιχείου με το άνοιγμα της πόρτας. • Εσωτερικός φωτισμός LED. <p>Ισχύς: 350Watt Τροφοδοσία: 220 -240V, 50Hz.</p> | ΝΑΙ | | |
| 22 | <p><u>Ραφιέρα επιτραπέζια 185×35×70 cm με 2 ράφια (για το ψυγείο).</u> Βασικά Χαρακτηριστικά: Ραφιέρα επιτραπέζια λυόμενη, στιβαρής κατασκευής προοριζόμενη για το ψυγείο (10). Ράφι: Δύο ρυθμιζόμενα ανά 10cm. Διαστάσεις: 185,00×35,00×70,00cm. Υλικό Κατασκευής: Ανοξείδωτο χάλυβα αντί-μαγνητικό πάχους 0,8mm.</p> | ΝΑΙ | | |
| 23 | <p><u>Ερμάριο διπλής όψεως 180×70×85 cm, με συρόμενες πόρτες και από τις 2 πλευρές με 1 ράφι στη μέση.</u> Βασικά Χαρακτηριστικά: Ερμάριο διπλής όψεως. Πόρτες: Συρόμενες και από τις δύο πλευρές. Ράφι: Ένα στην μέση. Διαστάσεις: 180,00×70,00×85,00cm. Υλικό Κατασκευής: Ανοξείδωτος χάλυβα αντί-μαγνητικό πάχος 0,8mm. Πόδια: Ρυθμιζόμενα INOX.</p> | ΝΑΙ | | |

| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|-----|---|----------|----------|-----------|
| | Επιπλέον χαρακτηριστικά: Στιβαρή κατασκευή. | | | |
| 24 | <u>Ραφίερα επιτραπέζια 180×35×70 cm με 2 ράφια (για το ερμάριο).</u> Βασικά Χαρακτηριστικά: Επιτραπέζια λυόμενη και θα προορίζεται για το ερμάριο (11). Πόρτες: Δύο συρόμενες. Ράφι: Δύο ρυθμιζόμενα ανά 10cm. Διαστάσεις: 180,00×35,00×70,00cm. Υλικό Κατασκευής: Ανοξείδωτο χάλυβα με αντί-μαγνητικό πάχος 0,8mm. Επιπλέον χαρακτηριστικά: Στιβαρή κατασκευή. | ΝΑΙ | | |
| 25 | <u>Πλυντήριο πιάτων, διαστάσεις 75×88×139 cm.</u> Βασικά Χαρακτηριστικά: Πλυντήριο πιάτων. Πόρτα: Μία με άνοιγμα 40cm. Χρόνος πλύσης: 120sec. Χωρητικότητα κάδου: έως 60lt. Ράφι: Ένα στην μέση. Διαστάσεις: 75,00×88,00×139,00cm. Υλικό Κατασκευής: Ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304. Πόδια: Ρυθμιζόμενα INOX. Καλάθι: διαστάσεις 50,00×50,00cm. Μέγιστη Ισχύς: 8,60kW. Ισχύς boiler: 7,50kW. Ισχύς αντλίας: 5,00HP. Κινητήρια ισχύς κάδου: 6kW. Τροφοδοσία: 380 – 415V 3 ~ N 50/60Hz. Επιπλέον χαρακτηριστικά <ul style="list-style-type: none"> • Δυνατότητα εύκολης χρήσης και καθαρισμού. • Ανοξείδωτα μπεκ πλύσης και ξεβγάλματος • Θερμό – ασφάλεια boiler και κάδου. • Στάνταρ θερμόμετρο boiler και κάδου. | ΝΑΙ | | |
| 26 | <u>Λάντζα κλειστή διαστάσεων 160,00×70,00×85,00 cm.</u> Βασικά Χαρακτηριστικά: Λάντζα κλειστή. Διαστάσεις: 160,00×70,00×85,00cm Γούρνες: Δύο διαστάσεων 50,00×50,00cm. Πόρτες: Συρόμενες. Καπάκι: Σκαφωτό με βούλες αποστράγγισης και σήκωμα στην πλάτη 6,00cm για καλύτερη στεγανότητα. Υλικό Κατασκευής: Ανοξείδωτο χάλυβα με αντί-μαγνητικό πάχος 0,80mm. Πόδια: Ρυθμιζόμενα ανοξείδωτα INOX. Επιπλέον χαρακτηριστικά: <ul style="list-style-type: none"> • Στιβαρή κατασκευή. • Χωρίς πλάτη για ευκολία συνδέσεων υδραυλικών. | ΝΑΙ | | |
| 27 | <u>Ερμάριο 200×70×85 cm με πόρτες συρόμενες.</u> Βασικά Χαρακτηριστικά: Ερμάριο. Πόρτες: Συρόμενες. Ράφι: Ένα στην μέση. Διαστάσεις: 200,00×70,00×85,00cm. Υλικό Κατασκευής: Ανοξείδωτο χάλυβα με αντί-μαγνητικό πάχος 0,8mm. Πόδια: Ρυθμιζόμενα INOX. Επιπλέον χαρακτηριστικά: Στιβαρή κατασκευή. | ΝΑΙ | | |
| 28 | <u>Θάλαμος θερμαινόμενος 137×82×207 cm, με μόνωση, 2 πόρτες, 10 σχάρες INOX σε κάθε πόρτα.</u> Βασικά Χαρακτηριστικά: Θάλαμος θερμαινόμενος. | ΝΑΙ | | |

| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|-----|---|----------|----------|-----------|
| | <p>Πόρτες: Δύο ανοιγόμενες με μεντεσέδες επαναφοράς και μαγνητικά λάστιχα.</p> <p>Σχάρες:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Δέκα σχάρες INOX. • Δέκα ζεύγη οδηγούς για κάθε πόρτα προοριζόμενα για ταψί GN 1/1. <p>Μόνωση: Οικολογική από πολυουρεθάνη πάχους 7cm στο σώμα και 8cm στο πάτωμα.</p> <p>Χαρακτηριστικά Θέρμανσης: Θέρμανση με αέρα.</p> <p>Εξωτερικές διαστάσεις: 137,00×82,00×207,00cm.</p> <p>Υλικό Κατασκευής: Ανοξειδωτο χάλυβα αντί-μαγνητικό.</p> <p>Πόδια: Ρυθμιζόμενα ανοιξειδωτα.</p> | | | |
| 29 | <p><u>Ερμάριο σκευών 120×70×200 cm, με 2 πόρτες συρόμενες με 3 ράφια.</u></p> <p>Βασικά Χαρακτηριστικά: Ερμάριο σκευών.</p> <p>Πόρτες: Δύο συρόμενες</p> <p>Ράφια: Τρία.</p> <p>Γεωμετρικές διαστάσεις: 120,00×70,00×200,00cm.</p> <p>Υλικό Κατασκευής: Ανοξειδωτο χάλυβα αντί-μαγνητικό πάχος 0,8mm.</p> <p>Πόδια: Ρυθμιζόμενα INOX.</p> <p>Επιπλέον χαρακτηριστικά: Στιβαρή κατασκευή.</p> | ΝΑΙ | | |
| 30 | <p><u>Θάλαμος συντήρησης 137×82×207cm, με 2 πόρτες, 3 σχάρες πλαστικοποιημένες σε κάθε πόρτα.</u></p> <p>Βασικά Χαρακτηριστικά: Θάλαμος συντήρησης.</p> <p>Πόρτες: Δύο ανοιγόμενες με μεντεσέδες επαναφοράς και μαγνητικά λάστιχα.</p> <p>Σχάρες:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Τρεις πλαστικοποιημένες ρυθμιζόμενη ανά 7,00cm. • Τρία ζεύγη για κάθε πόρτα προοριζόμενα για ταψί GN 1/1. <p>Μόνωση: Οικολογική από πολυουρεθάνη πάχους 7cm στο σώμα και πάχους 8cm στο πάτωμα.</p> <p>Χαρακτηριστικά Ψύξης:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Βεβιασμένης ψύξης. • Φρέον οικολογικό R290. • Εύρος θερμοκρασίας: Από -10C έως +10oC. • Θερμοστάτης ψηφιακός με αυτόματη απόψυξη. <p>Εξωτερικές διαστάσεις: 137,00×82,00×207,00cm.</p> <p>Χωρητικότητα: 1.200-1250lt.</p> <p>Υλικό Κατασκευής: Ανοξειδωτο χάλυβα αντί-μαγνητικό.</p> <p>Πόδια: Ρυθμιζόμενα ανοιξειδωτα.</p> <p>Επιπλέον χαρακτηριστικά:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Πάτωμα με υγειονομικές γωνίες • Τερματικός διακόπτης παύσης λειτουργίας του στοιχείου με το άνοιγμα της πόρτας. • Αγωγός στην πλάτη του ψυγείου για ομοιόμορφη κατανομή της ψύξης • Εσωτερικός φωτισμός LED. <p>Ισχύς: 650Watt</p> <p>Τροφοδοσία: 220 -240V, 50Hz.</p> | ΝΑΙ | | |
| 31 | <p><u>Θάλαμος κατάψυξης 137×82×207cm, με 2 πόρτες, 3 σχάρες πλαστικοποιημένες σε κάθε πόρτα.</u></p> <p>Βασικά Χαρακτηριστικά: Θάλαμος κατάψυξης.</p> <p>Πόρτες: Δύο ανοιγόμενες με μεντεσέδες επαναφοράς και μαγνητικά λάστιχα.</p> <p>Σχάρες:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Τρεις πλαστικοποιημένες ρυθμιζόμενη ανά 7,00cm. • Τρία ζεύγη για κάθε πόρτα προοριζόμενα για ταψί GN1/1. | ΝΑΙ | | |

| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|-----|--|----------|----------|-----------|
| | <p>Μόνωση: Οικολογική από πολουρεθάνη πάχους 7cm στο σώμα και πάχους 8cm στο πάτωμα.</p> <p>Χαρακτηριστικά Ψύξης:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Βεβιασμένης ψύξης. • Φρέον οικολογικό R290. • Εύρος θερμοκρασίας: Από 0οC έως -20οC. • Θερμοστάτης ψηφιακός με αυτόματη απόψυξη. <p>Εξωτερικές διαστάσεις: 137,00×82,00×207,00cm.</p> <p>Χωρητικότητα: 1.200-1.250lt.</p> <p>Υλικό Κατασκευής: Ανοξειδωτο χάλυβα αντί-μαγνητικό.</p> <p>Πόδια: Ρυθμιζόμενα ανοξειδωτα.</p> <p>Ισχύς: 850Watt</p> <p>Τροφοδοσία: 220 -240V, 50Hz.</p> <p>Επιπλέον χαρακτηριστικά:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Πάτωμα με υγειονομικές γωνίες • Τερματικός διακόπτης παύσης λειτουργίας του στοιχείου με το άνοιγμα της πόρτας. • Αγωγός στην πλάτη του ψυγείου για ομοιόμορφη κατανομή της ψύξης | | | |
| 32 | <p><u>Ραφίερα επιδαπέδια 150×60×180 cm, με 4 ράφια.</u></p> <p>Βασικά Χαρακτηριστικά: Ραφίερα επιδαπέδια – λυόμενη.</p> <p>Ράφι: Τέσσερα ρυθμιζόμενα ανά 10cm.</p> <p>Διαστάσεις: 150,00×60,00×180,00cm.</p> <p>Υλικό Κατασκευής: Ανοξειδωτο χάλυβα αντί-μαγνητικό πάχος: 0,80mm.</p> <p>Πόδια: Ρυθμιζόμενα INOX.</p> | NAI | | |
| 33 | <p><u>Ραφίερα επιδαπέδια 120×60×180 cm, με 4 ράφια.</u></p> <p>Βασικά Χαρακτηριστικά: Ραφίερα επιδαπέδια - λυόμενη.</p> <p>Ράφι: Τέσσερα ρυθμιζόμενα ανά 10cm.</p> <p>Διαστάσεις: 120,00×60,00×180,00cm.</p> <p>Υλικό Κατασκευής: Ανοξειδωτο χάλυβα αντί-μαγνητικό πάχος: 0,80mm.</p> <p>Πόδια: Ρυθμιζόμενα INOX.</p> | NAI | | |
| 34 | <p><u>Αποφλοιωτής πατάτας επιτραπέζιος 5kg</u></p> <p>Βασικά Χαρακτηριστικά: Αποφλοιωτής πατάτας επιτραπέζιος.</p> <p>Χωρητικότητα: 5kg.</p> <p>Υλικό Κατασκευής: Ανοξειδωτος χάλυβας AISI 304.</p> <p>Ισχύς: 0,50HP.</p> <p>Χρόνος αποφλοίωσης: 2 – 3 min</p> <p>Παραγωγή: 100kg/h</p> | NAI | | |
| 35 | <p><u>Σύστημα πυρόσβεσης τοπικής εφαρμογής τύπου F.</u></p> <p>Σύστημα τοπικής εφαρμογής, τύπου F, για το μαγειρείο διαστάσεων 370,00cm×100,00cm περίπου με 2 καπναγωγούς, κατάλληλο για τοποθέτηση σε χώρους επαγγελματικών μαγειρειών πλήρες, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση. Το προσφερόμενο σύστημα πρέπει να συμμορφώνεται με την Πυροσβεστική διάταξη 15/2014, καθώς και με τις προηγούμενες εν ισχύ διατάξεις και να συνοδεύεται υποχρεωτικά από:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Την εγκύκλιο Διαταγή για την έγκριση του χρησιμοποιούμενου κατασβεστικού υλικού (Wet Chemical), από το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος. 2. Την Έκθεση Ανάλυσης του χρησιμοποιούμενου κατασβεστικού υλικού (Wet Chemical) από το γενικό Χημείο του Κράτους, σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 61047 Φ.701.6/27-11-2009 (παράγραφος 9) εγκύκλιο Διαταγή του Πυροσβεστικού Σώματος. | NAI | | |

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|-----|--|----------|----------|-----------|
| | <p>3. Το δελτίο ασφαλείας του χρησιμοποιούμενου κατασβεστικού υλικού στην Ελληνική Γλώσσα.</p> <p>4. Την τεχνική περιγραφή του προσφερόμενου συστήματος, προσαρμοσμένη στο εν λόγω μαγειρείο, έτοιμη για κατάθεση στην Πυροσβεστική Υπηρεσία και υπογεγραμμένη από Μηχανικό της παραγωγού Εταιρείας.</p> <p>5. Κατάλογο του προσφερόμενου εξοπλισμού, ώστε να φαίνονται αναλυτικά οι ποσότητες των τυποποιημένων υλικών που θα χρησιμοποιηθούν συμπεριλαμβανομένων των σωληνώσεων, εξαρτημάτων σύνδεσης και στηριγμάτων, τα οποία πρέπει να προέρχονται από τον παραγωγό του προσφερόμενου συστήματος.</p> <p>6. Οδηγίες εγκατάστασης – λειτουργίας και ημερολόγιο περιοδικού ελέγχου του προσφερόμενου συστήματος.</p> <p>7. Εξουσιοδότηση του προσφέροντος από την παραγωγό εταιρεία για την νόμιμη εγκατάσταση του συστήματος στον Τελικό Χρήστη.</p> <p>8. Υπεύθυνη Δήλωση προς την Πυροσβεστική Υπηρεσία, στην οποία θα βεβαιώνεται η σωστή εγκατάσταση και λειτουργία του προσφερόμενου συστήματος που θα φέρει την υπογραφή Μηχανικού της παραγωγού Εταιρείας.</p> <p>8. Η λειτουργία του συστήματος θα πρέπει να μην εξαρτάται από την Ηλεκτρική Ενέργεια, αλλά να είναι μηχανικού ή πνευματικού τύπου.</p> <p>9. Δοκιμές και παράδοση σε κανονική λειτουργία.</p> | | | |

Σιάτιστα 09 Σεπτεμβρίου 2021

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 09.09.2021

Ο Δήμαρχος Βοΐου

Ο Προϊστάμενος
Τμήματος Προμηθειών
Δήμου Βοΐου

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ζευκλής Χρήστος

Μυλωνάς Σωτήριος
Οικονομολόγος

Λάζαρος Γ. Κώτσικας
Πολιτικός Μηχανικός, PhD
Ειδικός Συνεργάτης
Δημάρχου Βοΐου